



PANASONIC

Panasonic 3312FLW TVK asennuskanta pikaliittimillä ja E+/E--liitännällä

Tuotekoodi 50025 · Turvavalot > Kenttälaitteet

Valkoinen analoginen asennuskanta Panasonicin osoitteellisille ilmaisimille ja MX-turva- ja opasvalaisimille. Pikaliittimet COM-silmukalle ja E+/E--liitännälle.

- Asennuskanta MX-turva- ja opasvalaisimille sekä analogisille ilmaisimille
- Pikaliittimet COM-silmukalle ja E+/E--liitinparille
- Kaapelin sisäänvienti ylhäältä tai sivulta
- Syvennys osoitetarrapidikkeelle
- Asennus kattoon tai MX-valaisimien kanssa myös seinään



Tuotekuvaus

Panasonic 3312FLW on valkoinen analoginen asennuskanta, joka kytketään COM-silmukkaan. Kantaan voidaan asentaa Panasonicin analogiset lämpö-, savu- ja multi-ilmaisimet (tyypit 33xx, 43xx ja 44xx) sekä MX-sarjan turva- ja opasvalaisimet. Kanta on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Kannassa on pikaliittimet (sininen liitin) COM-silmukan tulolle ja lähdölle sekä toinen pikaliitinpari (harmaa liitin, E+ ja E-), johon ilmaisinkäytössä kytketään ulkoinen merkkivalo, esimerkiksi 2218. Kaapelit voidaan tuoda kantaan ylhäältä tai sivulta. Kannassa on syvennys osoitetarrapidikkeelle 3390, jolloin alueosoite tai tekninen numero on luettavissa myös ilmaisimen ollessa paikallaan.

MX-turvavalaisimet

MX25-, MX40- ja MX Light -valaisimet asennetaan kantaan 3312FLW (tai 3312W). Tällöin kantaan kytketään sekä COM-silmukka että turvavalaisituksen syöttölinja ja valaisin lukitaan kantaan kuusiokoloruuvilla. MX-valaisimien kanssa kanta voidaan asentaa kattoon tai seinään.

Asennus

Ilmaisinkäytössä kanta asennetaan kattoon. Ruuveja ei toimiteta mukana. Pikaliittimien johdinkoko on 0,28–1,2 mm². Kannalle on saatavana suojakansi 3313.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	50025
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Turvavalot > Kenttälaitteet
Mitat	Ø 102 × 15 mm

Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP51
Väri	Valkoinen (Munsell 10Y9/0.5)
Materiaali	ABS
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	0 mA
Asennustapa	Kattoasennus (MX-valaisimien kanssa myös seinä)
Paino	47 g
Liitäntä	Pikaliittimet: COM-silmukka (sininen), ulkoinen merkkivalo E+/E- (harmaa); johdin 0,28–1,2 mm ²
Yhteensopivuus	Analogiset ilmaisimet 33xx/43xx/44xx; MX-turva- ja opasvalaisimet
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 3312FLW TVK asennuskanta pikaliittimillä

Tuote-esite: Panasonic 3312FLW TVK asennuskanta pikaliittimillä

Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3312flw-tvk-asennuskanta-pikaliittimill/