



PANASONIC

Panasonic 3379W osoitteellinen kantaäänihälytin

Tuotekoodi 41410 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen kantaäänihälytin, joka yhdistää analogisen ilmaisinkannan ja äänihälyttimen. Tuo hälytysäänen samaan huoneeseen ilmaisimen kanssa ilman erillistä sireeniä.

- Kytetään suoraan COM-silmukkaan
- Kolme prioriteettitasoa, kullekin oma äänityyppi
- Äänenvoimakkuus 86 dB(A), taajuus 3 650 Hz
- Liitäntä ulkoiselle merkkivalolle, esim. 2218
- Hyväksytty EN 54-3, CPR 0786-CPR-20954
- Käytettävissä myös ilman ilmaisinta suojakannella 3313



Tuotekuvaus

Panasonic 3379W on valkoinen osoitteellinen kantaäänihälytin, joka koostuu analogisesta asennuskannasta ja siihen yhdistetystä äänihälyttimestä. Kantaan asennetaan Panasonicin analoginen ilmaisim, jolloin hälytysääni saadaan samaan huoneeseen ilmaisimen kanssa. Tuote on tarkoitettu kuviin sisätiloihin ja se sopii EBL512 G3- ja EBL128-järjestelmiin.

Kantaäänihälyttimellä on kolme prioriteettitasoa (korkea, keskitaso ja matala), joille kullekin ohjelmoidaan EBLWinissä oma ohjauslauseke ja äänityyppi. Esimerkiksi palohälytys muualla rakennuksessa voi antaa yhden äänen, hälytys samassa kerroksessa toisen ja kannan oman ilmaisimen hälytys kolmannen. Korkeamman prioriteetin ehto vaihtaa äänen automaattisesti. Valittavana ovat jatkuva ääni, 1 Hz:n katkoääni ja 3 Hz:n katkoääni.

Kantaan voidaan kytkeä yksi ulkoinen merkkivalo ruuviiliittimiin E+ ja E-, esimerkiksi rinnakkaismerkkivalo 2218.

Asennus

- Kattoasennus, kiinnitysruvit eivät sisälly toimitukseen
- Osoite 001–253 ja toimintatila asetetaan ennen silmukkaan kytkemistä osoitteenasetustyökalulla 4414
- Kannan ilmaisimella on oltava eri osoite kuin kantaäänihälyttimellä
- Ilman ilmaisinta kanta suojataan kannella 3313
- Johdinkoko Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41410
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet
Väri	Valkoinen (Munsell 10Y9/0.5)

Paino	80 g
Mitat	160 × 102 × 25 mm
Äänenvoimakkuus	86 dB(A)
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-3
CPR	0786-CPR-20954
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP21
Käyttöjännite	12–28 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≤ 0,75 mA
Virrankulutus (hälytys)	2,5 ± 0,5 mA
Taajuusalue	3 650 ± 350 Hz
Äänityypit	Jatkuva, katkoääni 1 Hz, katkoääni 3 Hz
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Asennustapa	Kattoasennus, kuivat sisätilat
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 3379W osoitteellinen kantaäänihälytin

Sertifikaatti: DoC: 3379W osoitteellinen kantaäänihälytin

Sertifikaatti: CPR: 3379W osoitteellinen kantaäänihälytin

Sertifikaatti: DoP: 3379W osoitteellinen kantaäänihälytin

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3379w-kantaaani-osoitteellinen-valkoinen/