



PANASONIC

Panasonic 3414 Fireray Hub -linjailmaisim

Tuotekoodi 41586 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Linjailmaisimet

Heijastava linjailmaisinjärjestelmä, jossa enintään kolmea moottoroitua ilmaisinta ohjataan ja testataan maan tasolle asennettavasta ohjausyksiköstä. Suurten tilojen, kuten atriumien, varastojen ja hallien, savunilmaisuu.

- Enintään 3 ilmaisinta / ohjausyksikkö yhdellä kaapelilla
- Mittausetäisyys 8–50 m, pitkän kantaman sarjalla 120 m
- Automaattinen kohdistus ja testaus ohjausyksiköltä
- Rakennuksen liikkeiden ja likaantumisen kompensointi
- Tapahtumaloki aikaleimoin
- EN 54-12, VdS G223077



Tuotekuvas

Panasonic 3414 on Fireray Hub Reflective, modulaarinen heijastava linjailmaisinjärjestelmä vaativiin kohteisiin, kuten suuriin julkisiin tiloihin, hotellien ja kauppakeskusten lasiatriumeihin, varastoihin ja lentokonehalliin. Ilmaisimien kohdistus, testaus ja huolto tehdään maan tasolle asennettavasta ohjausyksiköstä, joten tilaa ei tarvitse sulkea eikä nostolaitteita tarvita.

Yhteen ohjausyksikköön voi liittää enintään kolme heijastavaa ilmaisinta. Ilmaisimet kohdistuvat moottoroidusti ja laserin avustamana ohjausyksiköltä käynnistettynä. Building Movement Tracking kompensoi rakennuksen liikkeit, Light Cancellation -tekniikka vähentää auringon- ja keinovalon aiheuttamia erheellisiä hälytyksiä ja likaantumisen kompensointi huomioi optisten pintojen likaantumisen. Ohjausyksiköltä voidaan tehdä palotesti etänä ja sen tapahtumalokiin tallentuu aikaleimattuja tapahtumia (128 ilmaisinta kohden, 600 ohjausyksikköä kohden).

Asennus

Mittausetäisyys on 8–50 m ja pitkän kantaman sarjalla 3404 enintään 120 m. Ilmaisimet kytketään ohjausyksikköön joko erikseen (rinnakkaistila) tai samaan kaapeliin (verkkotila), jolloin kaapelin pituus kaukaisimmalle ilmaisimelle saa olla enintään 100 m. Kullakin ilmaisimella on oma palo- ja vikarele. Lisäilmaisimia saa tuotekoodilla 3415 ja lisävarusteina ovat säätökiinnike 1170-000, kondensaationpoistolämmitin sekä käyttöönotto- ja huoltosarja 1150-000.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41586
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Linjailmaisimet
Paino	Ilmaisim 0,57 kg, ohjausyksikkö 1,05 kg
Mitat	Ilmaisim 131 × 134 × 131 mm, ohjausyksikkö 170 × 274 × 73 mm

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
IP-luokitus	Ilmainen IP55, ohjausyksikkö IP65
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-12
VdS-hyväksyntä	G223077
CPR	2831-CPR-F4372
Väri	Valkoinen (RAL 9016) tai harmaa (RAL 7001)
Materiaali	Polykarbonaatti (UL94 V0)
Käyttöjännite	14–36 V DC
Virrankulutus (lepo)	12,5 mA (1 ilmainen), 15 mA (2), 17,5 mA (3)
Kosteus	0–93 % RH, ei tiivistyvä
Mittausetäisyys	8–50 m, pitkän kantaman sarjalla 50–120 m
Releet	Palo ja vika ilmaisinta kohden, VFCO 1 A / 36 V DC

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Sertifikaatti: CPR: Panasonic 3414

Sertifikaatti: VdS: Panasonic 3414

Sertifikaatti: DoP: Panasonic 3414

Sertifikaatti: DoC: Panasonic 3414

Tuote-esite: Panasonic 3414 Fireray Hub -linjailmaisoin

Datalehti: Panasonic 3414 Fireray Hub -linjailmaisoin

Asennusohje: Panasonic 3414 Fireray Hub -linjailmaisoin

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3414-fireray-hub-linjailmaisoin/