



PANASONIC

Panasonic 4381 osoitteellinen vilkku oikosulkuerottimella

Tuotekoodi 41417 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen punainen vilkkuvalo sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Täydentää äänihälyttimiä esimerkiksi WC-tiloissa ja muissa pienissä yleisissä tiloissa.

- Kytetään suoraan COM-silmukkaan, ei erillistä syöttöä
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ilman omaa osoitetta
- Pieni virrankulutus: lepo 1,6 mA, hälytys 8 mA
- Valo näkyy 360°, välähdystaajuus 0,5 Hz
- Tukee automaattista osoitteenasetusta EBLWinin kautta
- Hyväksytty EN 54-23 ja EN 54-17, CPR 1438-CPR-o886



Tuotekuvaus

Panasonic 4381 on osoitteellinen vilkkuvalo (VAD), jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se on tarkoitettu täydentämään äänihälyttimiä ja sen valo näkyy 360° joka suuntaan. Vilkku sopii sisätiloihin (tyyppi A), esimerkiksi WC-tiloihin ja muihin pieniin yleisiin tiloihin. Laite kytketään suoraan COM-silmukkaan, eikä se tarvitse erillistä syöttöä.

Vilkku on EN 54-23:n mukainen avoimen luokan (O) laite, jonka valokeila on symmetrinen. Se sijoitetaan kattoon tai seinälle niin, että se kattaa mahdollisimman suuren osan huoneen tilavuudesta. Punainen LED välähtää 0,5 Hz:n taajuudella; vilkkuja ei synkronoida keskenään.

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta, vaan se saa EBLWinissä järjestysnumeron. Erottimet jakavat silmukan segmentteihin, jolloin oikosulku poistaa käytöstä vain vioittuneen segmentin ja muut silmukan laitteet toimivat normaalisti.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinä- tai kattoasennus, tiiviste laitteen ja alustan väliin; ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Osoite 001-253: automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai käsin osoitteenasetustyökalulla 4414
- EBL512 G3: NORMAL-tila $V \geq 1.0$ (määritetään tyyppinä 4380), Advanced-tila $V \geq 3.1$
- Johdinkoko $\varnothing 0,6-1,4$ mm ($0,3-1,5$ mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41417
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Paino	100 g
Mitat	Ø 93 × 53 mm
Vilkkutaajuus	0,5 Hz
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-23, EN 54-17
CPR	1438-CPR-0886
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Punainen
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP21C
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	1,6 mA
Virrankulutus (hälytys)	8 mA
Ottoteho	0,03–0,2 W
Valonlähde	Punainen LED (valkoinen lasi)
Kattavuus	Avoin luokka (O), symmetrinen valokeila
Synkronointi	Ei
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Asennustapa	Seinä- tai kattoasennus, sisätilat (tyyppi A)
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4381 osoitteellinen vilkku oikosulkuerottimella

Sertifikaatti: CPR: 4381 osoitteellinen vilkku oikosulkuerottimella

Sertifikaatti: DoC: 4381 osoitteellinen vilkku oikosulkuerottimella

Sertifikaatti: DoP: 4381 osoitteellinen vilkku oikosulkuerottimella

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4381-osoitteellinen-vilkku-oikosulkuer/