



PANASONIC

Panasonic 4383 vilkkukanta

Tuotekoodi 41413 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen vilkkukanta, joka asennetaan analogisen ilmaisinkannan ja ilmaisimen väliin. Kahdeksan punaista LEDiä antaa 360° näkyvän valomerkin äänihälyttimien tueksi.

- Asennetaan kannan 3312x, 4313 tai 3379 ja ilmaisimen väliin
- Ei erillistä kaapelointia: silmukka kytketään kantaan
- Kahdeksan punaista LEDiä, valo näkyy 360° vaakatasossa
- Oma COM-silmukan osoite, ohjelmoitavissa laukaisuehdoille
- Pieni virrankulutus: lepo 1,5 mA, hälytys 3,5 mA



Tuotekuvaus

Panasonic 4383 on osoitteellinen merkkivalo, joka asennetaan analogisen ilmaisinkannan ja ilmaisimen väliin. Se on tarkoitettu täydentämään äänihälyttimiä: kahdeksan punaista LEDiä läpinäkyvässä ABS-kotelossa antavat valomerkin, joka näkyy 360° vaakatasossa. Vilkkukanta on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Vilkkukanta kiinnitetään analogiseen kantaan 3312, 3312F, 3312FL, 4313 tai kantaäänihälyttimeen 3379 ja ilmaisimen asennetaan sen päälle. COM-silmukka ja mahdollinen ulkoinen merkkivalo kytketään kantaan, joten vilkkukanta ei tarvitse omaa kaapelointia. Sillä on kuitenkin oma COM-silmukan osoite, joka ei saa olla sama kuin kannan ilmaisimella, ja sen ohjaus ohjelmoidaan paloilmoitinkeskukseen. Välähdystaajuus on 1 Hz ja virrankulutus on lepotilassa 1,5 mA ja hälytyksessä 3,5 mA, joten vilkkukanta kuormittaa silmukkaa vain vähän.

Yhteensopivuus ja asennus

- Osoite 001-253 ja toimintatila asetetaan ennen silmukkaan kytkemistä osoitteenasetustyökalulla 4414
- NORMAL-tila: EBL512 G3, EBL128, EBL512, EBLOne ja United system (määritetään tyyppinä 4380)
- Ei oikosulkuerotinta

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41413
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet
Paino	90 g
Mitat	Ø 102 × 28 mm
Vilkkutaajuus	1 Hz
Käyttölämpötila	-10...+55 °C

Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Läpinäkyvä
Materiaali	Paloturvallinen ABS
IP-luokitus	IP21C
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	1,5 mA
Virrankulutus (hälytys)	3,5 mA
Valonlähde	8 punaista LEDiä
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Asennustapa	Analogisen kannan (3312x, 4313, 3379) ja ilmaisimen väliin
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4383 vilkkukanta

Sertifikaatti: DoC: 4383 vilkkukanta

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4383-vilkkukanta-osoitteellinen/