



PANASONIC

Panasonic 4412F-B asennuskanta lisäliittimillä, musta

Tuotekoodi 41344 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ilmaisimet

Mattamusta analoginen asennuskanta Panasonicin oikosulkuerottimella varustetuille ilmaisimille 4400I ja 4401I. Pikaliittimet COM-silmukalle, kattoasennus kuiviin sisätiloihin.

- Sopii ilmaisimille 4400I (multi) ja 4401I (optinen savu)
- Pikaliittimet COM-silmukan tulolle ja lähdölle
- Lisäliittimet X1/X2 ja suojavaipan liitin
- Valmius ilmaisimen mekaaniselle lukitukselle
- Syvennys osoitetarranpidikkeelle

Tuotekuvaus

Panasonic 4412F-B on mattamusta analoginen asennuskanta, joka kytketään paloilmoitinjärjestelmän COM-silmukkaan. Kanta on tarkoitettu Panasonicin oikosulkuerottimella varustetuille ilmaisimille: analogiselle multi-ilmaisimelle 4400I ja analogiselle savuilmaisimelle 4401I. Kanta asennetaan kattoon kuiviin sisätiloihin, eikä se itse kuluta virtaa.

4412F-B:ssä on pikaliittimet kaikille liitännöille: COM-silmukan SA-tulolle ja -lähdölle, SB:lle, kahdelle lisäliittimelle X1 ja X2 sekä kaapelin suojavaipalle. Lisäliittimiin voidaan kytkeä paloilmoituskaapelin ylimääräiset johtimet, esimerkiksi +30 V DC -syöttö ja sen maa, ja suojavaipan liitin on sarjan kannoista vain 4412F-malleissa (valkoinen 4412F ja musta 4412F-B). Kanta on sarjan korkein (Ø 102 × 23,3 mm). Kantaan voidaan kytkeä rinnakkaismerkkivalo 4418.

Kantaan on merkitty ilmaisimen asennusmerkki, joka osoittaa myös ilmaisimen LEDien paikan. Kanta on valmistettu ilmaisimen mekaaniselle lukitukselle, kun ilmaisimessa käytetään lukitusruuvia. Syvennykseen voidaan kiinnittää osoitetarranpidike, jolloin ryhmä- ja osoitetieto tai tekninen numero näkyy myös ilmaisimen ollessa paikallaan.

Asennus

- Kattoasennus, kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Johdinkoko silmukaliittimissä Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm²), suojavaipassa Ø 0,3–0,6 mm
- Rinnakkaismerkkivalo 4418 voidaan kytkeä kantaan
- Sarjan muut mallit: 4412J (pikaliittimet, matala) ja 4412S (ruuviliittimet)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41344
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ilmaisimet
Väri	Mattamusta (Munsell N1.5)
Paino	59 g
Mitat	Ø 102 × 23,3 mm

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Materiaali	ABS
IP-luokitus	IP41
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	0 mA
Liitäntä	Pikaliittimet (SAi, SAo, SB), X1, X2 ja suojavaippa
Johdinkoko	Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm ²)
Oikosulkuerotin	Ei (erotin on ilmaisimessa)
Yhteensopivat ilmaisimet	4400I, 4401I
Asennustapa	Kattoasennus, kuivat sisätilat
Standardit	EN 50581 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4412-sarjan asennuskannat

Sertifikaatti: DoC: 4412F asennuskanta ilmaisimelle oikosulkuerottimella

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4412f-b-asennuskanta-musta/