



PANASONIC

Panasonic 4418 osoitteellinen rinnakkaismerkkivalo

Tuotekoodi 41402 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen rinnakkaismerkkivalo, joka näyttää piilossa tai näkökentän ulkopuolella olevan ilmaisimen hälytyksen. Kytetään COM-silmukkaan suoraan tai ilmaisinkannan kautta.

- Ilmaisee piilossa olevan ilmaisimen hälytyksen
- NORMAL-tila: seuraa saman osoitteen ilmaisimen LEDiä
- Advanced-tila: LED ohjelmoitavissa ohjauslausekkeella
- Kytetään silmukkaan tai kantoihin 4412F, 4412S, 4412J ja 4479
- Automaattinen osoitteenasetus Advanced-tilassa



Tuotekuvaus

Panasonic 4418 on osoitteellinen rinnakkaismerkkivalo, joka kytetään paloilmoitinjärjestelmän COM-silmukkaan. Sitä käytetään, kun ilmaisim on sijoitettu näkymättömiin tai piiloon, jolloin hälytyksen antanut ilmaisim voidaan paikantaa merkkivalosta. Merkkivalo on tarkoitettu kuviin sisätiloihin ja asennetaan seinälle.

Merkkivalolla on kaksi toimintatilaa. NORMAL-tilassa 4418 asetetaan samaan osoitteeseen kuin ilmaisim, jota se ilmaisee, ja sen LED syttyy samaan aikaan ilmaisimen tai kannan LEDin kanssa. Tässä tilassa merkkivalo vain kuuntelee silmukan liikennettä, joten keskus ei valvo sitä. Advanced-tilassa (oletus) merkkivalolla on oma osoite ja yksi ohjelmoitava lähtö, jota ohjataan EBLWinissä ohjauslausekkeella; lähtötyypit ovat jatkuva, viivästetty ja viivästetysti palautuva. LED vilkkuu aina, kun se on aktiivinen.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinäasennus, ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Kytetään suoraan COM-silmukkaan, kantaan 4412F tai kantaäänihälyttimeen 4479 (4-johdin), kantaan 4412S (2-johdin) tai kantoihin 4412F/4412J liitäntäkortin 4417 kautta (2-johdin)
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä ei toimi 2-johdinkytkennässä; käsin osoite asetetaan työkalulla 4414
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.4 , EBLOne V ≥ 3.3 ; NORMAL-tila myös EBL512
- NORMAL-tilassa ei toimi vanhojen 23xx-ilmaisimien kanssa, paitsi 2330/2312 teknisellä osoitteella +128
- Johdinkoko $\varnothing 0.5-1.8$ mm ($0.2-2.5$ mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41402
Valmistaja	Panasonic

Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet
Mitat	87 × 87 × 30 mm
Paino	63 g
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Valkoinen
Materiaali	PC/ABS, linssi PMMA
IP-luokitus	IP42
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	1,6 mA
Virrankulutus (hälytys)	5,2 mA
Valonlähde	LED, vilkkuva
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Ei
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128, EBLOne, EBL512 (NORMAL-tila)
Asennustapa	Seinäasennus, kuivat sisätilat
Johdinkoko	Ø 0,5–1,8 mm (0,2–2,5 mm ²)
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4418 osoitteellinen rinnakkaismerkkivalo

Sertifikaatti: 4418 osoitteellinen rinnakkaismerkkivalo

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4418-osoitteellinen-rinnakkaismerkkivalo/