



**PANASONIC**

# Panasonic 4433FI osoitteellinen palopainike

Tuotekoodi 41380 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Palopainikkeet

Osoitteellinen palopainike sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella Panasonicin paloilmoitinjärjestelmiin. Tarkoitettu kuiviin sisätiloihin palohälytyksen välittömään käsilaukaisuun.

- Osoitteellinen, kytketään suoraan COM-silmukkaan
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Hyväksytty EN 54-11 ja EN 54-17, VdS G 213004
- Läpinäkyvä suojaläppä estää tahattoman laukaisun
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai osoitteenasetustyökalulla
- Koestus testiavaimella rikkomatta lasielementtiä



## Tuotekuvaus

Panasonic 4433 on osoitteellinen palopainike, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Painikkeella tehdään palohälytys käsin painamalla lasielementtiä, kunnes se rikkoutuu, jolloin paloilmoitinkeskus saa palohälytyksen. Painike on tarkoitettu sisäkäyttöön kuiviin tiloihin; kosteisiin tiloihin ja ulos sopii koteloitu IP66-malli 4439.

Tahattoman laukaisun estää läpinäkyvä polykarbonaattinen suojaläppä, joka on nostettava ennen lasielementin painamista. Painikkeen merkkivalo vilkkuu merkiksi tiedonsiirrosta keskuksen kanssa (vilkumisen voi kytkeä pois EBLWinissä) ja palaa jatkuvasti, kun painike on laukaissut hälytyksen. Määräaikaiskoestus tehdään testiavaimella: kun avain työnnetään etukannen reikään, painike toimii kuin laukaistuna ja avaimen poistamisen jälkeen hälytys kuitataan keskukselta.

## Asennus

Painike asennetaan seinälle punaiseen asennuspohjaan, jossa on valmius takakautta tulevalle kaapelille. Pinta-asennuksessa pohjaan voi porata kaapelilaukkoja ylä- tai alapintaan (enintään Ø 20 mm). Liitäntäjohtimen koko on 0,5–2 mm<sup>2</sup>.

Jokaisella COM-silmukan laitteella on oltava yksilöllinen osoite (001–253). Osoite voidaan asettaa automaattisesti EBLWinillä tai käsin osoitteenasetustyökalulla 4414/4414E ennen kuin laite kytketään silmukkaan. Painike toimii EBL512 G3-, EBLOne- ja EBL128-keskusten kanssa; oikosulkuerotin on käytössä NORMAL-tilassa.

## Tekniset tiedot

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Tuotekoodi | 41380                                                      |
| Valmistaja | Panasonic                                                  |
| Tuoteryhmä | Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Palopainikkeet |
| Paino      | 201 g                                                      |
| Mitat      | 87 × 87 × 60 mm (K × L × S)                                |

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Käyttölämpötila         | -10...+55 °C                                               |
| EN 54 -hyväksyntä       | EN 54-11, EN 54-17                                         |
| VdS-hyväksyntä          | G 213004                                                   |
| CPR                     | 0786-CPR-21235                                             |
| Varastointilämpötila    | -40...+85 °C                                               |
| Kosteus                 | Enintään 90 % RH, ei tiivistyvä                            |
| IP-luokitus             | IP42                                                       |
| Väri                    | Punainen (ISO 3864)                                        |
| Materiaali              | Palonestetty ABS ja polykarbonaatti                        |
| Käyttöjännite           | 12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)                            |
| Virrankulutus (lepo)    | 1,6 mA                                                     |
| Virrankulutus (hälytys) | 2,7 mA                                                     |
| Osoitealue              | 001–253                                                    |
| Oikosulkuerotin         | Kyllä                                                      |
| Toimintatapa            | Suora toiminta, tyyppi A                                   |
| Asennustapa             | Seinäasennus, sisätilat                                    |
| Liitäntä                | Johdin 0,5–2 mm <sup>2</sup> (Ø 0,8–1,6 mm)                |
| Standardit              | VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus:** 4433 osoitteellinen palopainike

**Sertifikaatti:** DoC: 4433FI osoitteellinen palopainike

**Sertifikaatti:** DoP: 4433FI osoitteellinen palopainike

**Sertifikaatti:** CNBOP: 4433FI osoitteellinen palopainike

**Sertifikaatti:** CPR: 4433FI osoitteellinen palopainike

**Sertifikaatti:** VdS: 4433FI osoitteellinen palopainike

### Pyydä tarjous tai kysy lisää

**Myynti 040 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · arkisin klo 8–16**

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: [pap.fi/tuote/panasonic-4433fi-palopainike-sis-oe/](http://pap.fi/tuote/panasonic-4433fi-palopainike-sis-oe/)