



PANASONIC

Panasonic 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Tuotekoodi 41390 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Palopainikkeet

Koteloitu osoitteellinen palopainike oikosulkuerottimella ulkotiloihin ja kosteisiin tiloihin. Elektroniikka on valettu umpeen ja tiivisteellä asennettuna kotelointiluokka on IP66.

- IP66 ja käyttölämpötila -25...+70 °C: ulos ja kosteisiin tiloihin
- Umpeen valettu elektroniikka, liitinrima vain takaa
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Hyväksytty EN 54-11 ja EN 54-17, VdS G 213005
- Osoitteellinen, kytketään suoraan COM-silmukkaan
- Koestus testiavaimella rikkomatta lasielementtiä



Tuotekuvaus

Panasonic 4439 on koteloitu osoitteellinen palopainike, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se on tarkoitettu ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin, kuten pesu- ja pysäköintitiloihin. Painike laukaistaan painamalla lasielementtiä, kunnes se rikkoutuu, jolloin paloilmoitinkeskus saa palohälytyksen. Laitetta ei saa altistaa alle -25 °C:n lämpötilalle.

Kaikki elektroniikka on valettu umpeen ja vain liitinrima on käytettävissä takaa. Kun painike asennetaan mukana toimitettuun punaiseen asennuspohjaan tiivisteiden kanssa, kotelointiluokka on IP66. Läpinäkyvä polykarbonaattinen suojaläppä estää tahattoman laukaisun. Merkkivalo vilkkuu tiedonsiirron merkiksi (voidaan kytkeä pois EBLWinissä) ja palaa jatkuvasti hälytyksen jälkeen. Koestus tehdään testiavaimella lasia rikkomatta.

Asennus

Painike asennetaan seinälle mukana tulevilla kiinnityskorvakkeilla. Asennuspohjan ylä- tai alapinnasta avataan tarvittavat läpivientiaukot (enintään Ø 20 mm) ja kaapelitiivisteet asennetaan ennen seinäkiinnitystä. Liitäntäjohtimen koko on 0,5–2 mm².

COM-silmukan osoite (001–253) asetetaan automaattisesti EBLWinillä tai käsin osoitteenasetustyökalulla 4414/4414E ennen silmukkaan kytkemistä. Painike toimii EBL512 G3-, EBLOne- ja EBL128-keskusten kanssa; oikosulkuerotin on käytössä NORMAL-tilassa. Sisätilojen kuiviin tiloihin on saatavana malli 4433.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41390
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Palopainikkeet

Paino	237 g
Mitat	87 × 87 × 66 mm (K × L × S)
IP-luokitus	IP66
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-11, EN 54-17
VdS-hyväksyntä	G 213005
CPR	0786-CPD-21236
Varastointilämpötila	-40...+85 °C
Kosteus	Enintään 90 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Punainen (ISO 3864)
Materiaali	Palonestetty ABS ja polykarbonaatti
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	1,6 mA
Virrankulutus (hälytys)	2,7 mA
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus kiinnityskorvakkeilla, ulko- ja kosteat tilat
Liitäntä	Johdin 0,5–2 mm ² (Ø 0,8–1,6 mm)
Standardit	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4439 IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Sertifikaatti: DoC: 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Sertifikaatti: DoP: 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Sertifikaatti: CNBOP: 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Sertifikaatti: CPD: 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Sertifikaatti: VdS: 4439FI IP66 koteloitu osoitteellinen palopainike

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4439fi-ip66-palopainike-sis-oe/