



PANASONIC

Panasonic 4439FI TVK IP66 palopainike oikosulkuerottimella

Tuotekoodi 50022 · Turvavalot > Kenttälaitteet

Koteloitu osoitteellinen palopainike oikosulkuerottimella ulos ja kosteisiin tiloihin, IP66. TVK-versiossa on lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle.

- IP66 ja käyttölämpötila -25...+70 °C: ulos ja kosteisiin tiloihin
- Umpeen valettu elektroniikka, liitinrima vain takaa
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Hyväksytty EN 54-11 ja EN 54-17, VdS G 213005
- Osoitteellinen, kytketään suoraan COM-silmukkaan
- Lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle (TVK)



Tuotekuvaus

Panasonic 4439 on koteloitu osoitteellinen palopainike, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se on tarkoitettu ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin, kuten pesu- ja pysäköintitiloihin. Painike laukaistaan painamalla lasielementtiä, kunnes se rikkoutuu, jolloin paloilmotintakeskus saa palohälytyksen. Laitetta ei saa altistaa alle -25 °C:n lämpötilalle.

Kaikki elektroniikka on valettu umpeen ja vain liitinrima on käytettävissä takaa. Kun painike asennetaan mukana toimitettuun punaiseen asennuspohjaan tiivisteiden kanssa, kotelointiluokka on IP66. Läpinäkyvä polykarbonaattinen suojaläppä estää tahattoman laukaisun. Merkkivalo vilkkuu tiedonsiirron merkiksi (voidaan kytkeä pois EBLWinissä) ja palaa jatkuvasti hälytyksen jälkeen. Koestus tehdään testiavaimella lasia rikkomatta.

Asennus

Painike asennetaan seinälle mukana tulevilla kiinnityskorvakkeilla. Asennuspohjan ylä- tai alapinnasta avataan tarvittavat läpivientiaukot (enintään Ø 20 mm) ja kaapelitiivisteet asennetaan ennen seinäkiinnitystä. Liitäntäjohtimen koko on 0,5–2 mm².

COM-silmukan osoite (001–253) asetetaan automaattisesti EBLWinillä tai käsin osoitteenasetustyökalulla 4414/4414E ennen silmukkaan kytkemistä. Painike toimii EBL512 G3-, EBLOne- ja EBL128-keskusten kanssa; oikosulkuerotin on käytössä NORMAL-tilassa. Sisätilojen kuiviin tiloihin on saatavana malli 4433.

TVK-versio

Tuotetietojen mukaan TVK-versiossa on lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle. Näin turvavalaistuksen 24 V:n syöttölinja voidaan kuljettaa laitteen kautta samaa reittiä COM-silmukan kanssa esimerkiksi MX-turva- ja opasvalaisimia käytettäessä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	50022
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Turvavalot > Kenttälaitteet
Mitat	87 × 87 × 66 mm (K × L × S)
Paino	237 g
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Varastointilämpötila	-40...+85 °C
Kosteus	Enintään 90 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP66
Väri	Punainen (ISO 3864)
Materiaali	Palonestetty ABS ja polykarbonaatti
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	1,6 mA
Virrankulutus (hälytys)	2,7 mA
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Kyllä
Asennustapa	Seinäasennus kiinnityskorvakkeilla, ulko- ja kosteat tilat
Liitäntä	Johdin 0,5–2 mm ² (Ø 0,8–1,6 mm)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-11, EN 54-17
CPR	0786-CPD-21236
VdS-hyväksyntä	G 213005
Standardit	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 4439FI TVK IP66 palopainike oikosulkuerottimella

Tuote-esite: Panasonic 4439FI TVK IP66 palopainike oikosulkuerottimella

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4439fi-tvk-ip66-palopainike-sis-oe/