



PANASONIC

Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Tuotekoodi 41362 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen releyksikkö, jonka ohjelmoitava relelähtö kytkee 230 V AC -kuormia enintään 8 A. Sopii esimerkiksi palo-ovien sulkemiseen; sisäänrakennettu oikosulkuerotin ja IP66/67-kotelo.

- Yksi ohjelmoitava relelähtö, 8 A 230 V AC / 8 A 30 V DC
- Syöttö COM-silmukasta, ei erillistä teholahtetta
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Tukee automaattista osoitteenasetusta EBLWinin kautta
- IP66/67-polykarbonaattikotelo
- Hyväksytty EN 54-17 ja EN 54-18



Tuotekuvaus

Panasonic 4460 on osoitteellinen 230 V AC -releyksikkö, joka kytketään COM-silmukkaan. Yksikössä on yksi EBLWinillä ohjelmoitava relelähtö (NO- tai NC-kosketin), jolla voidaan ohjata erilaisia paloilmoitinjärjestelmän ohjauksia, esimerkiksi palo-ovien sulkemista palotilanteessa. Relekosketin kestää 8 A:n resistiivisen kuorman 230 V AC:llä tai 30 V DC:llä. Yksikkö saa käyttöjännitteensä silmukasta ja se on tarkoitettu pinta-asennukseen sisätiloihin.

Yksikössä on sisäänrakennettu oikosulkuerotin, joka ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta. Kotelona on IP66/67-luokiteltu polykarbonaattinen Fibox-kotelo (RAL 7035). Punainen LED voidaan sytyttää EBLWinin Toggle LED -toiminnolla laitteen paikantamiseksi.

Asennus ja turvallisuus

- Seinäasennus neljällä puuruuvilla (vähintään 38 mm, Ø 4,0 mm), läpiviennit M16-kalvoilla
- Osoite 001–253: automaattinen osoitteenasetus (asettaa Advanced-tilan) tai käsin työkalulla 4414
- Yhteensopiva EBL512 G3:n kanssa ($V \geq 3,3$)
- Verkkoosyötölle asennetaan kaikinapainen erotuslaite, enintään 10 A, yksikön läheisyyteen
- Vain ammattihenkilö saa avata kannen ja tehdä kytkennät; kansallisia määräyksiä on noudatettava
- Johdinkoko silmukassa Ø 0,5–1,7 mm (0,2–2,5 mm²), releliitäntässä enintään 4,0 mm² vahvistetulla eristyksellä

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41362
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt
Paino	343 g

Mitat	130 × 130 × 60 mm
IP-luokitus	IP66/67
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-17, EN 54-18
CPR	0402-CPR-C500371, 0402-CPR-C500372
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Harmaa (RAL 7035)
Materiaali	Polykarbonaatti (Fibox PCM 125/60 G), UL 746C 5V
Käyttöjännite	12–30 V DC silmukasta (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≤ 1,7 mA
Virrankulutus (hälytys)	≤ 1,7 mA
Relelähtö	1 × NO/NC, 8 A 230 V AC tai 8 A 30 V DC (resistiivinen)
Kytkentäkerrat	Vähintään 100 000 / 50 000
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3 V ≥ 3.3 (Advanced-tila)
Asennustapa	Pinta-asennus seinälle, sisätilat
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 62368-1 (LVD), EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Sertifikaatti: CPR: Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Sertifikaatti: CPR: Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Sertifikaatti: DoC: Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Sertifikaatti: DoP: Panasonic 4460 osoitteellinen 230 V:n releyksikkö

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4460-osoitteellinen-230-releyksikko/