



PANASONIC

Panasonic 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tuotekoodi 41371 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen kahden yleistulon yksikkö sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Valvoo esimerkiksi sprinklerijärjestelmän tai muun laitteen koskettimia; syöttö COM-silmukasta, IP65-kotelo.

- Kaksi yleistuloa NO- tai NC-koskettimille
- Tulot valvottavissa 33 kΩ:n päätevastuksella
- Sopii esimerkiksi sprinklerien valvontaan
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Tukee automaattista osoitteenasetusta
- Hyväksytty EN 54-17 ja EN 54-18, IP65-kotelo



Tuotekuvaus

Panasonic 4462 on osoitteellinen kahden tulon yksikkö, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Sillä liitetään paloilmoitinjärjestelmään potentiaalivapaita koskettimia, esimerkiksi sprinklerijärjestelmän valvontakoskettimia tai muiden laitteiden tilatietoja. Yksikkö saa käyttöjännitteensä COM-silmukasta ja se on tarkoitettu pinta-asennukseen sisätiloihin.

Yksikössä on kaksi yleistuloa (Z/Ino ja In2) NO- tai NC-koskettimille. Tulot ohjelmoidaan EBLWinillä ja ne voidaan määrittää valvotuiksi tai valvomattomiksi. Valvotussa NO-tulossa käytetään 33 kΩ:n päätevastusta, jolloin yksikkö tunnistaa katkoksen vikana. Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa osoitetta ja jakaa silmukan segmentteihin, jolloin oikosulku poistaa käytöstä vain voittuneen osan. Punainen LED voidaan sytyttää EBLWinin Toggle LED -toiminnolla laitteen paikantamiseksi.

Asennus ja yhteensopivuus

- Pinta-asennus seinään tai kattoon; läpivientien puristusholkit eivät sisälly toimitukseen
- DIN-kiskoasennukseen on saatavana sovitinsarja 4463
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai käsin työkalulla 4414/4414E (osoite 001-253)
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.4 , EBLOne V ≥ 3.3
- Johdinkoko Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,5 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41371
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Paino	188 g
Mitat	110 × 110 × 49 mm
IP-luokitus	IP65
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-17, EN 54-18
CPR	0786-CPR-21589
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Valkoinen (RAL 9010)
Materiaali	Polypropeeni (Fibox JB 6 G)
Käyttöjännite	12–30 V DC silmukasta (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≤ 2,2 mA
Virrankulutus (hälytys)	≤ 2,2 mA
Tulot	2 yleistuloa NO/NC, valvonta 33 kΩ päätevastuksella
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128, EBLOne V ≥ 3.3
Asennustapa	Pinta-asennus seinään tai kattoon, DIN-kisko sovittimella 4463
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Sertifikaatti: CPR: 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Sertifikaatti: DoC: 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Sertifikaatti: DoP: 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tekninen kuvaus: Panasonic 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tuote-esite: Panasonic 4462 kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4462-i-o-2-sisaanmeno-yksikko/