



PANASONIC

Panasonic 4462 I/O TVK kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tuotekoodi 50018 · Turvavalot > Kenttälaitteet

Osoitteellinen kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella esimerkiksi sprinklerien ja muiden koskettimien valvontaan. IP65-kotelo; TVK-versiossa lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle.

- Kaksi yleistuloa NO/NC-koskettimille, valvottuna tai valvomatta
- Esimerkiksi sprinklerien valvontaan
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin, automaattinen osoitteistus
- IP65-kotelo, hyväksytty EN 54-17 ja EN 54-18
- Lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle (TVK)



Tuotekuvaus

Panasonic 4462 on osoitteellinen kahden tulon yksikkö, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Se sopii esimerkiksi sprinklerijärjestelmän tai muiden laitteiden tilatietojen tuomiseen paloilmoitinjärjestelmään. Yksikkö saa käyttöjännitteensä COM-silmukasta ja tulot ohjelmoidaan EBLWinillä.

Tulot

Yksikössä on kaksi yleistuloa (Z/In0 ja In2) NO- tai NC-koskettimille. Tulot voidaan ohjelmoida valvotuiksi tai valvomattomiksi; valvotussa NO-tulossa käytetään 33 kΩ:n päätevastusta, jolloin katkos (yli 43 kΩ) ilmoitetaan vikana. Yksikössä ei ole relelähtöjä; monipuolisempi I/O-yksikkö on 4461.

Asennus

Yksikkö asennetaan pinta-asennuksena seinään tai kattoon. Kaapelit viedään kotelon läpivientikalvojen läpi; kaapelitiivisteitä ei toimiteta. Osoitteistus tapahtuu automaattisesti EBLWinillä tai käsin osoitteenasetustyökalulla 4414/4414E. Yksikkö toimii Advanced-tilassa EBL512 G3- ja EBL128-keskuksissa versiosta 2.4 sekä EBLOne-keskuksissa versiosta 3.3. DIN-kiskoasennukseen on saatavana sarja 4463.

TVK-versio

Tuotetietojen mukaan TVK-versiossa on lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle. MX-turvavalaistusjärjestelmässä I/O-yksiköitä 4461/4462 käytetään mm. vaihevalvontaan: vaihevalvontalaite kytketään yksikön valvottuun tuloon Z/In0, jolloin turvavalot saadaan aktivoitumaan vaihevirian sattuessa. Myös MX Power Boxin ohjauslähtö kytketään 4461/4462-yksikön tuloon.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	50018
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Turvavalot > Kenttälaitteet
Mitat	110 × 110 × 49 mm
Paino	188 g
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+60 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP65
Väri	RAL 9010
Materiaali	Polypropeeni (Fibox JB 6 G)
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≤ 2,2 mA
Virrankulutus (hälytys)	≤ 2,2 mA
Tulot	2 yleistuloa NO/NC, valvottu tai valvoton
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Kyllä
Asennustapa	Pinta-asennus seinään tai kattoon
Liitäntä	Ruuviliittimet, johdin 0,28–1,5 mm ²
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-17, EN 54-18
CPR	0786-CPR-21589
Standardit	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 4462 I/O TVK kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tuote-esite: Panasonic 4462 I/O TVK kahden tulon yksikkö oikosulkuerottimella

Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4462-i-o-tvk-2-sismeno-yksikk/