



PANASONIC

Panasonic 4466 osoitteellinen teholähde

Tuotekoodi 41270 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt

Osoitteellinen ulkoinen 24 V DC -teholähde akkuvarmennuksella. Kytetään COM-silmukkaan valvontaa varten ja syöttää esimerkiksi hälytinlaitteita ja palo-ovien pitomagneetteja.

- Kaksi 24 V DC -lähtöä, kumpikin enintään 2 A
- Keskus valvoo verkkoa, akkuja ja laturia silmukan kautta
- Tilaa kahdelle 12 V:n 7,2 Ah:n akulle, ulkoisessa kaapissa 5014 jopa 42 Ah:n akuille
- Kaksi laajennuskorttia: jännitelähdöt 4464 tai silmukkatoistin 4585
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Hyväksytty EN 54-4, EN 54-17 ja EN 54-18 sekä VdS



Tuotekuvaus

Panasonic 4466 on osoitteellinen ulkoinen teholähde laitteille, jotka tarvitsevat akkuvarmennetun 24 V DC -syötön. Teholähde koostuu hakkuriteholähteestä ja latauskortista ja se kytetään COM-silmukkaan, jolloin paloilmoitinkeskus valvoo verkkosyöttöä, akkuja, akkupiirin sisäistä resistanssia ja laturia. Teholähteessä on sisäänrakennettu oikosulkuerotin ja se on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Teholähteessä on kaksi 24 V DC -lähtöä, kumpikin enintään 2 A. Jatkuva kokonaisvirta on latausvirtatilan mukaan 3,0 A tai 1,5 A ja palohälytyksen aikana enintään 4 A. Kotelon sisään mahtuu kaksi 12 V:n / 7,2 Ah:n lyijyakkua; suuremmat, enintään 42 Ah:n akut sijoitetaan erilliseen akkukaappiin 5014. Latauskortille voidaan asentaa enintään kaksi laajennuskorttia: jännitelähtökortti 4464 tai silmukkatoistin 4585. /OK-lähtö ilmoittaa verkkovian esimerkiksi yksikön 3364 palo-ovitoiminnolle.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinäasennus kaapeliläpivientilevy ylöspäin; paino akkujen kanssa noin 10 kg, ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Verkkosyöttö 230 V AC suojamaadoituksella, kaikkinaipainen erotuslaite rakennuksen asennukseen
- Varaa kolme silmukkaosoitetta (teholähde + kaksi laajennuskorttia); automaattinen tai käsin tehtävä osoitteenasetus työkalulla 4414/4414E
- Advanced-tila: EBL512 G3 V $\geq$ 2,5, EBLOne V $\geq$ 3,3; NORMAL-tila EBL512 G3 ja EBL128 (tyyppinä 3366)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41270
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > I/O-yksiköt
Paino	4,66 kg (akkujen kanssa 9,66 kg)
Mitat	298 × 424 × 95 mm

IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	-5...+40 °C
Käyttöjännite	230 V AC (195–253 V AC); silmukka 12–30 V DC
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-4, EN 54-17, EN 54-18
VdS-hyväksyntä	G219025
CPR	0786-CPR-21627
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Väri	Vaaleanharmaa (NCS S1500-N)
Materiaali	Metallikotelo
Virrankulutus (lepo)	Silmukasta ≤ 6 mA
Lähdöt	2 x 24 V DC, kukin enintään 2,0 A; jatkuva yhteensä 3,0 A tai 1,5 A, häilytyksessä 4 A
Akku	2 x 12 V 7,2 Ah kotelossa, ulkoisessa kaapissa 5014 enintään 42 Ah
Osoitealue	001–253 (varaa 3 osoitetta)
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128, EBLOne V ≥ 3.3
Asennustapa	Seinäasennus, kuivat sisätilat
Standardit	EN 55032 luokka A, EN 50130-4, EN 62368-1 (LVD), EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4466 osoitteellinen teholähde

Sertifikaatti: DoC: 4466 osoitteellinen teholähde

Sertifikaatti: DoP: 4466 osoitteellinen teholähde

Sertifikaatti: CPR: 4466 osoitteellinen teholähde

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4466-osoitteellinen-teholahde/