



## PANASONIC

# Panasonic 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

Tuotekoodi 41399 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen kantaäänihälytin multi-ilmaisimelle 4400I. Tuo 90 dB(A):n hälytysäänen samaan tilaan ilmaisimen kanssa; seitsemän ääntä ja kolme prioriteettitasoa.

- Äänenvoimakkuus  $90 \pm 3$  dB(A), seitsemän valittavaa ääntä
- Kolme prioriteettitasoa, kullekin oma ääni
- Pientehotila: noin 84 dB(A) ja enintään 1,5 mA
- Pikaliittimet silmukalle, lisäjohtimille X1/X2 ja suojavaipalle
- Automaattinen osoitteenasetus yhdessä 4400I:n kanssa
- Hyväksytty EN 54-3 ja VdS (G218002)

## Tuotekuvaus

Panasonic 4479-B on mattamusta osoitteellinen kantaäänihälytin, joka asennetaan kattoon ja kytketään COM-silmukkaan. Kantaan asennetaan analoginen multi-ilmaisim 4400I, jolloin hälytysääni saadaan samaan tilaan ilmaisimen kanssa. Kanta ei voi käyttää ilman ilmaisinta, koska oikosulkuerotin on ilmaisimessa ja ilman sitä silmukka jää auki. Tuote on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Äänihälyttimessä on seitsemän ääntä, muun muassa jatkuva ja katkonainen 984 Hz, saksalainen DIN 33404 -pyyhkäisy, hollantilainen NEN 2575 ja ranskalainen NFS 32-001. Kolmelle prioriteettitasolle ohjelmoidaan EBLWinissä kullekin oma ohjauslauseke ja ääni. Esimerkiksi palohälytys muualla rakennuksessa voi antaa yhden äänen, samassa kerroksessa toisen ja kannan oman ilmaisimen hälytys kolmannen. Normaalityilan äänenpaine on  $90 \pm 3$  dB(A) (ääni 6: 87 dB(A)) ja hyväksytty EN 54-3:n mukaan. Valittava pientehotila (noin 84 dB(A), enintään 1,5 mA) vähentää virrankulutusta, mutta sitä ei ole hyväksytty EN 54-3:n mukaan.

## Asennus

- Kattoasennus, ruuvit eivät sisälly toimitukseen; ilmaisim voidaan lukita kantaan ruuvilla
- Kun kaapelit tuodaan ylhäältä alakaton läpi, käytetään tiivistettä 4489 (IP21)
- Automaattinen osoitteenasetus yhdessä 4400I:n kanssa tai käsin työkalulla 4414/4414E; ilmaisimella oltava eri osoite
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V  $\geq 2.4$ , EBLOne V  $\geq 3.3$
- Johdinkoko  $\varnothing 0,6\text{--}1,385$  mm ( $0,28\text{--}1,5$  mm<sup>2</sup>)

## Tekniset tiedot

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tuotekoodi      | 41399                                                                 |
| Valmistaja      | Panasonic                                                             |
| Tuoteryhmä      | Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet           |
| Väri            | Mattamusta (Munsell N1.5)                                             |
| Paino           | 102,5 g                                                               |
| Mitat           | 160 × 102 × 25,4 mm                                                   |
| Äänenvoimakkuus | $90 \pm 3$ dB(A) (ääni 6: $87 \pm 3$ dB(A)); pientehotila n. 84 dB(A) |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Käyttölämpötila         | -10...+55 °C                                      |
| EN 54 -hyväksyntä       | EN 54-3                                           |
| VdS-hyväksyntä          | G218002                                           |
| CPR                     | 0786-CPR-21564                                    |
| Varastointilämpötila    | -20...+70 °C                                      |
| Kosteus                 | Enintään 95 % RH, ei tiivistyvää                  |
| Materiaali              | ABS                                               |
| IP-luokitus             | IP21C                                             |
| Käyttöjännite           | 12-30 V DC (nimellinen 24 V DC)                   |
| Virrankulutus (lepo)    | ≤ 0,75 mA                                         |
| Virrankulutus (hälytys) | Enintään 3,5 mA (pienitehotila enintään 1,5 mA)   |
| Ottoteho                | 9-105 mW                                          |
| Taajuusalue             | 440-1 200 Hz äänestä riippuen                     |
| Äänityypit              | 7 ääntä, 3 prioriteettitasoa                      |
| Osoitealue              | 001-253                                           |
| Oikosulkuerotin         | Ei (erotin ilmaisimessa 4400I)                    |
| Liitäntä                | Pikaliittimet SAI, SAo, SB, X1, X2 ja suojavaippa |
| Yhteensopivuus          | EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.4, EBLOne V ≥ 3.3         |
| Asennustapa             | Kattoasennus, ilmaisin 4400I kantaan              |
| Standardit              | EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)     |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus:** 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

**Sertifikaatti:** DoC: 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

**Sertifikaatti:** DoP: 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

**Sertifikaatti:** CPR: 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

**Sertifikaatti:** VdS: 4479-B osoitteellinen kantaäänihälytin

### Pyydä tarjous tai kysy lisää

**Myynti 040 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · arkisin klo 8-16**

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: [pap.fi/tuote/panasonic-4479-b-kanta-aani-osoitteellinen/](http://pap.fi/tuote/panasonic-4479-b-kanta-aani-osoitteellinen/)