



PANASONIC

Panasonic 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen, valkoinen

Tuotekoodi 41392 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen EN 54-23 -vilkkuvalo seinäasennukseen sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Kattavuus W-2.4-5.0 eli 5 × 5 m, esimerkiksi käytäviin, toimistoihin ja WC-tiloihin.

- Kattavuus W-2.4-5.0 (5 × 5 m, 60 m³) suurella teholla
- Pieni teho: luokka O, 2,5 × 2,5 m (13 m³)
- Välähdystaajuus 0,5 tai 1 Hz, valinta EBLWinissä
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin, syöttö COM-silmukasta
- Tukee automaattista osoitteenasetusta
- Hyväksytty EN 54-23 ja EN 54-17 sekä VdS (G217003)



Tuotekuvaus

Panasonic 4480WH on valkoinen osoitteellinen vilkkuvalo eli EN 54-23:n mukainen näkyvä hälytin (VAD) seinäasennukseen. Siinä on punainen LED ja sisäänrakennettu oikosulkuerotin ja se saa käyttöjännitteensä COM-silmukasta. Se sopii sisätiloihin (tyyppi A), esimerkiksi käytäviin, toimistoihin, WC-tiloihin ja muihin yleisiin tiloihin.

Kattavuus ja välähdystaajuus valitaan EBLWinissä. Suurella teholla kattavuusluokka on W-2.4-5.0 eli vilkku kattaa 5,0 × 5,0 m:n alueen (60 m³), kun LED on enintään 2,4 m:n korkeudella. Pienellä teholla luokka on O (2,5 × 2,5 m, 13 m³), jolloin LED asennetaan enintään 2,1 m:n korkeuteen. Välähdystaajuudeksi valitaan 0,5 Hz tai 1 Hz. Vilkkuja ei synkronoida keskenään.

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta. Se jakaa silmukan segmentteihin, jolloin oikosulku poistaa käytöstä vain vioittuneen segmentin ja muut laitteet toimivat normaalisti.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinäasennus, LED enintään 2,4 m:n korkeudella; tiiviste laitteen ja seinän väliin, ruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai käsin työkalulla 4414/4414E (osoite 001-253)
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.3, EBLOne V ≥ 3.3
- Johdinkoko Ø 0,6–1,4 mm (0,3–1,5 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41392
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Väri	Valkoinen
Paino	100 g
Mitat	Ø 93 × 65 mm
Vilkkutaajuus	0,5 tai 1 Hz
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-23, EN 54-17
VdS-hyväksyntä	G217003
CPR	0786-CPR-21531
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvää
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP21C
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	2,5 mA
Virrankulutus (hälytys)	Suuri teho 65 mA (1 Hz) / 34 mA (0,5 Hz), pieni teho 35 mA (1 Hz) / 23 mA (0,5 Hz)
Ottoteho	0,03–2,0 W
Valonlähde	Punainen LED
Kattavuus	W-2.4-5.0 (5 × 5 m, 60 m³); pieni teho O (2,5 × 2,5 m, 13 m³)
Synkronointi	Ei
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.3, EBLOne V ≥ 3.3
Asennustapa	Seinäasennus, enintään 2,4 m, sisätilat (tyyppi A)
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Sertifikaatti: DoP: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Sertifikaatti: VdS: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Sertifikaatti: CPR: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Sertifikaatti: CNBOP: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Sertifikaatti: DoC: 4480WH osoitteellinen vilkku seinäasennukseen

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4480wh-osoit-vilkkuvale-seinalle-sis-oe/