



**PANASONIC**

# Panasonic 4482RE TVK osoitteellinen vilkkusireeni, punainen

Tuotekoodi 50027 · Turvavalot > Kenttälaitteet

Punainen osoitteellinen vilkkusireeni oikosulkuerottimella seinäasennukseen. Yhdistää EN 54-3:n mukaisen sireenin ja EN 54-23:n mukaisen vilkkuvalon; TVK-versiossa lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle.

- Sireeni ja vilkkuvalo samassa laitteessa, EN 54-3, EN 54-17 ja EN 54-23
- Vilkkuvalon kattavuus W-2.4-5.0 (5 × 5 m) tai O (2,5 × 2,5 m)
- Välähdystaajuus 0,5 Hz tai 1 Hz, valinta EBLWinillä
- Seitsemän äänityyppiä ja kolme prioriteettitasoa
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin
- Lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle (TVK)



## Tuotekuvaus

Panasonic 4482RE on punainen osoitteellinen vilkkusireeni, jossa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Laite kytketään suoraan COM-silmukkaan ja asennetaan seinälle. Se on hyväksytty EN 54-3:n (sireeni), EN 54-17:n (oikosulkuerotin) ja EN 54-23:n (vilkkuvalo) mukaan ja sopii sisätiloihin (tyyppi A), kuten käytäviin, toimistoihin, WC-tiloihin ja muihin yleisiin tiloihin.

## Vilkkuvalo

Punaisen vilkkuvalon kattavuus valitaan EBLWinillä: suurella teholla W-2.4-5.0 (5,0 × 5,0 m, 60 m<sup>3</sup>) tai pienellä teholla O (2,5 × 2,5 m, 13 m<sup>3</sup>). Välähdystaajuus on 0,5 Hz tai 1 Hz. Valo on asennettava enintään 2,4 m:n korkeudelle, O-luokassa enintään 2,1 m:n korkeudelle.

## Sireeni

Sireenissä on seitsemän valittavaa äänityyppiä, muun muassa DIN 33404-, NEN 2575- ja NFS 32-001-äänet. Kolmelle prioriteettitasolle ohjelmoidaan kullekin oma ohjausehto ja äänityyppi; korkeamman prioriteetin ehdon toteutuessa ääni vaihtuu. Suurin äänenvoimakkuus on 96 dB(A) ja suurin minimiäänitaso äänestä riippuen noin 89–94 dB(A) metrin etäisyydellä.

## Asennus

Laite toimii Advanced-tilassa EBL512 G3- ja EBL128-keskuksissa versiosta 2.3 sekä EBLOne-keskuksissa versiosta 3.3. Osoite asetetaan automaattisesti EBLWinillä tai osoitteenasetustyökalulla 4414/4414E. Laitteen kylkien avainreiät peitetään mukana toimitettavilla vinyylitarroilla.

## TVK-versio

Tuotetietojen mukaan TVK-versiossa on lisäliittimet turvavalaistuksen jännitesyötölle. Näin turvavalaistuksen 24 V:n syöttölinja voidaan kuljettaa laitteen kautta samaa reittiä COM-silmukan kanssa esimerkiksi MX-turva- ja opasvalaisimia käytettäessä.

## Tekniset tiedot

|                         |                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotekoodi              | 50027                                                                                                            |
| Valmistaja              | Panasonic                                                                                                        |
| Tuoteryhmä              | Turvavalot > Kenttälaitteet                                                                                      |
| Mitat                   | 147 × 106 × 92 mm                                                                                                |
| Paino                   | 278 g                                                                                                            |
| Käyttölämpötila         | -10...+55 °C                                                                                                     |
| Varastointilämpötila    | -25...+70 °C                                                                                                     |
| Kosteus                 | Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä                                                                                  |
| IP-luokitus             | IP21                                                                                                             |
| Väri                    | Punainen                                                                                                         |
| Materiaali              | Palonestetty ABS ja polykarbonaatti                                                                              |
| Käyttöjännite           | 12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)                                                                                  |
| Virrankulutus (lepo)    | 2,5 mA                                                                                                           |
| Virrankulutus (hälytys) | 27–69 mA (valotehon ja välähdystaajuuden mukaan)                                                                 |
| Ottoteho                | 0,03–2,1 W                                                                                                       |
| Äänenvoimakkuus         | Suurin minimitaso n. 89–94 dB(A) 1 m (äänestä riippuen)                                                          |
| Äänityypit              | Jatkuva 984 Hz, katkonainen 984 Hz, vuorotteleva 644/984 Hz, DIN 33404, NEN 2575, NFS 32-001, australialainen T3 |
| Vilkkutaajuus           | 0,5 Hz tai 1 Hz                                                                                                  |
| Kattavuus               | W-2.4-5.0 (5,0 × 5,0 m) tai O (2,5 × 2,5 m)                                                                      |
| Osoitealue              | 001–253                                                                                                          |
| Oikosulkuerotin         | Kyllä                                                                                                            |
| Asennustapa             | Seinäasennus, enintään 2,4 m                                                                                     |
| Liitäntä                | Johdin 0,3–1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                   |
| EN 54 -hyväksyntä       | EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23                                                                                      |
| CPR                     | 0786-CPR-21533                                                                                                   |
| Standardit              | VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000                                                       |
| Suurin äänenvoimakkuus  | Enintään 96 dB(A)                                                                                                |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus:** Panasonic 4482RE TVK osoitteellinen vilkkusireeni

**Tuote-esite:** Panasonic 4482RE TVK osoitteellinen vilkkusireeni

### Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: [pap.fi/tuote/panasonic-4482re-tvk-os-vilku-sireeni-sis-oe/](https://pap.fi/tuote/panasonic-4482re-tvk-os-vilku-sireeni-sis-oe/)