



PANASONIC

Panasonic 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni, valkoinen

Tuotekoodi 41395 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet

Osoitteellinen vilkkusireeni seinäasennukseen: EN 54-3 -sireeni ja EN 54-23 -vilkkuvalo samassa laitteessa sekä sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Syöttö COM-silmukasta.

- Sireeni ja vilkkuvalo samassa laitteessa
- Vilkun kattavuus W-2.4-5.0 (5 × 5 m) tai pienellä teholla O
- Seitsemän valittavaa ääntä, mm. DIN 33404 ja NEN 2575
- Välähdystaajuus 0,5 tai 1 Hz, valinta EBLWinissä
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin, automaattinen osoitteenasetus
- Hyväksytty EN 54-3, EN 54-17 ja EN 54-23



Tuotekuvaus

Panasonic 4482WH on valkoinen osoitteellinen vilkkusireeni, jossa on samassa seinälle asennettavassa kotelossa sireeni, punainen LED-vilkkuvalo ja sisäänrakennettu oikosulkuerotin. Laite saa käyttäjännitteensä COM-silmukasta. Se on hyväksytty EN 54-3:n, EN 54-17:n ja EN 54-23:n mukaan ja se sopii sisätiloihin (tyyppi A), esimerkiksi käytäviin, toimistoihin, WC-tiloihin ja muihin yleisiin tiloihin.

Sireenissä on seitsemän EBLWinissä valittavaa ääntä: jatkuva ja katkonainen 984 Hz, vuorotteleva 644/984 Hz, saksalainen DIN 33404 -pyyhkäisy, hollantilainen NEN 2575, ranskalainen NFS 32-001 ja australialainen T3. Suurin minimiäänitaso on äänestä riippuen noin 89–94 dB(A) metrin etäisyydellä ja suurin äänenvoimakkuus on 96 dB(A). Vilkun kattavuus ja välähdystaajuus valitaan EBLWinissä: suurella teholla luokka on W-2.4-5.0 (5,0 × 5,0 m, 60 m³, LED enintään 2,4 m:n korkeudella) ja pienellä teholla O (2,5 × 2,5 m, 13 m³, enintään 2,1 m). Välähdystaajuus on 0,5 tai 1 Hz. Vilkkua ei synkronoida keskenään.

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta ja rajaa oikosulun vaikutuksen vain voittuneeseen silmukan segmenttiin.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinäasennus enintään 2,4 m:n korkeuteen, vain sisätiloihin
- Kotelon molempien puolien avainreiät peitetään mukana tulevilla vesitiiviillä tarroilla
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai käsin työkalulla 4414/4414E (osoite 001–253)
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.3 , EBLOne V ≥ 3.3
- Johdinkoko Ø 0,6–1,4 mm (0,3–1,5 mm²)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41395
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet
Väri	Valkoinen
Paino	278 g
Mitat	147 × 106 × 92 mm
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Äänenvoimakkuus	Suurin minimitaso n. 89-94 dB(A) 1 m (äänestä riippuen)
Vilkkutaajuus	0,5 tai 1 Hz
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-3, EN 54-17, EN 54-23
CPR	0786-CPR-21533
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP21
Käyttöjännite	12-30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	2,5 mA
Virrankulutus (hälytys)	5 × 5 m: 69 mA (1 Hz) / 38 mA (0,5 Hz); 2,5 × 2,5 m: 39 mA (1 Hz) / 27 mA (0,5 Hz)
Ottoteho	0,03-2,1 W
Taajuusalue	440-1 200 Hz äänestä riippuen
Äänityypit	7 ääntä
Valonlähde	Punainen LED
Kattavuus	W-2.4-5.0 (5 × 5 m, 60 m ³); pieni teho O (2,5 × 2,5 m, 13 m ³)
Synkronointi	Ei
Osoitealue	001-253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.3, EBLOne V ≥ 3.3
Asennustapa	Seinäasennus, enintään 2,4 m, sisätilat (tyyppi A)
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)
Suurin äänenvoimakkuus	Enintään 96 dB(A)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni

Sertifikaatti: CPR: 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni

Sertifikaatti: DoP: 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni

Sertifikaatti: DoC: 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni

Sertifikaatti: CNBOP: 4482WH osoitteellinen vilkkusireeni

Pyydä tarjous tai kysy lisää: myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8-16