



PANASONIC

Panasonic 4487WH osoitteellinen sireeni, valkoinen

Tuotekoodi 41397 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinalaitteet

Osoitteellinen sireeni seinäasennukseen sisäänrakennetulla oikosulkuerottimella. Seitsemän ääntä ja kolme prioriteettitasoa, esimerkiksi esivaroitukselle, palohälytykselle ja voimakkaan savun hälytykselle.

- Seitsemän valittavaa ääntä, mm. DIN 33404 ja NEN 2575
- Kolme prioriteettitasoa, kullekin oma ääni
- Pieni virrankulutus: lepo 2 mA, hälytys 10 mA
- Sisäänrakennettu oikosulkuerotin, syöttö COM-silmukasta
- Tukee automaattista osoitteenasetusta
- Hyväksytty EN 54-3 ja EN 54-17



Tuotekuvaus

Panasonic 4487WH on valkoinen osoitteellinen sireeni, joka asennetaan seinälle ja kytketään COM-silmukkaan. Siinä on sisäänrakennettu oikosulkuerotin ja se saa käyttöjännitteensä silmukasta. Sireeni on hyväksytty EN 54-3:n ja EN 54-17:n mukaan ja se on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Sireenissä on seitsemän EBLWinissä valittavaa ääntä: jatkuva ja katkonainen 984 Hz, vuorotteleva 644/984 Hz, saksalainen DIN 33404 -pyyhkäisy, hollantilainen NEN 2575, ranskalainen NFS 32-001 ja australialainen T3. Suurin minimiäänitaso on äänestä riippuen noin 90–94 dB(A) metrin etäisyydellä ja suurin äänenvoimakkuus on 93 dB(A). Kolmelle prioriteettitasolle (korkea, keskitaso ja matala) ohjelmoidaan kullekin oma ohjauslauseke ja ääni, joten sireeni voi antaa eri äänen esimerkiksi esivaroitukselle, palohälytykselle ja voimakkaan savun hälytykselle. Korkeamman prioriteetin ehto vaihtaa äänen automaattisesti.

Sisäänrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta ja rajaa oikosulun vaikutuksen vain vioittuneeseen silmukan segmenttiin. Virrankulutus on pieni: lepotilassa 2 mA ja hälytyksessä 10 mA.

Asennus ja yhteensopivuus

- Seinäasennus, vain sisätiloihin
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinillä tai käsin työkalulla 4414/4414E (osoite 001–253)
- Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V ≥ 2.3 , EBLOne V ≥ 3.3 ; NORMAL-tilassa tyyppinä 4477, 2330-tilassa tyyppinä 3377
- Johdinkoko $\varnothing 0,6\text{--}1,4\text{ mm}$ ($0,3\text{--}1,5\text{ mm}^2$)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41397
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Hälytinlaitteet
Väri	Valkoinen
Paino	240 g
Mitat	109 × 109 × 95 mm
Äänenvoimakkuus	Suurin minimitaso n. 90–94 dB(A) 1 m (äänestä riippuen)
Käyttölämpötila	–10...+55 °C
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-3, EN 54-17
CPR	0786-CPR-21534
Varastointilämpötila	–25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Materiaali	Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP-luokitus	IP21
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	2 mA
Virrankulutus (hälytys)	10 mA
Ottoteho	0,02–0,3 W
Taajuusalue	440–1 200 Hz äänestä riippuen
Äänityypit	7 ääntä, 3 prioriteettitasoa
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Sisäänrakennettu
Yhteensopivuus	EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.3, EBLOne V ≥ 3.3
Asennustapa	Seinäasennus, kuivat sisätilat
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)
Suurin äänenvoimakkuus	Enintään 93 dB(A)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 4487WH osoitteellinen sireeni

Sertifikaatti: CNBOP: 4487WH osoitteellinen sireeni

Sertifikaatti: CPR: 4487WH osoitteellinen sireeni

Sertifikaatti: DoP: 4487WH osoitteellinen sireeni

Sertifikaatti: DoC: 4487WH osoitteellinen sireeni

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4487wh-osoite-sireeni-sis-oe/