



PANASONIC

Panasonic 4614 langaton palopainike

Tuotekoodi 41514 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Langattomat

Langaton palopainike Panasonic EBL-paloilmoitinjärjestelmiin. Painike liitetään järjestelmään tukiaseman 4620 kautta ja sopii kohteisiin, joissa kaapelointi on vaikeaa.

- Langaton 868 MHz, kantama vähintään 170 m avoimessa tilassa
- Paristokesto noin 6 vuotta, kaksi paristoa mukana
- Enintään 16 langatonta yksikköä / tukiasema
- Kannen avauksen valvonta
- EN 54-11 ja EN 54-25



Tuotekuvaus

Panasonic 4614 on langaton palopainike, joka liitetään osoitteelliseen EBL-paloilmoitinjärjestelmään (EBL128, EBLOne tai EBL512 G3) tukiaseman 4620 kautta. Se sopii rakennuksiin, joissa kaapeleita on vaikea piilottaa, sekä olemassa olevan järjestelmän laajennuksiin.

Painike on epäsuoratoiminen (tyyppi B): lasi painetaan rikki, minkä jälkeen painetaan painiketta, ja keskukselle lähtee palohälytys. Hälytyksen jälkeen keskus sytyttää painikkeen merkkivalon. Painikkeen sisällä on kytkin, joka antaa keskukselle vikailmoituksen, jos kansi avataan. Laitteen virtalähteenä on kaksi 3 V:n litiumparistoa 4612, joiden käyttöikä on normaalikäytössä noin kuusi vuotta. Paristojännitteen laskusta tulee vikailmoitus keskukselle.

Asennus ja yhteensopivuus

Kukin painike vie yhden COM-silmukan osoitteen ja yhteen tukiasemaan voi liittää enintään 16 langatonta yksikköä. Yhdessä COM-silmukassa voi olla enintään neljä tukiasemaa. Osoite ja lähetyskanava asetetaan DIL-kytkimillä ja painike rekisteröidään tukiasemaan asennuspaikan läheisyydessä. Signaalin laadun voi tarkistaa langattoman verkon suunnittelutyökalulla 4613. Painike on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin. Lisävarusteina saatavilla ovat varalait 4435 (10 kpl) ja avain 4436.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41514
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Langattomat
Paino	250 g (paristoineen)
Mitat	135 × 135 × 36 mm
Paristo	2 × 3 V litium, 1 600 mAh (4612), sisältyy

Taajuusalue	868 MHz
Käyttölämpötila	-10...+55 °C
LED	Punainen
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-11, EN 54-25
VdS-hyväksyntä	G219008 (voimassa 24.11.2026 asti)
CPR	0786-CPR-21613
Väri	Punainen (RAL 3000)
Materiaali	Palosuojattu ABS-polykarbonaatti
Käyttöikä	Paristot noin 6 vuotta normaalikäytössä
Virrankulutus (lepo)	30 µA (keskimäärin)
Kantama	Vähintään 170 m avoimessa tilassa (EN 54-25)
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Sertifikaatti: CPR: 4614 langaton palopainike

Sertifikaatti: VdS: 4614 langaton palopainike

Sertifikaatti: DoC: 4614 langaton palopainike

Sertifikaatti: DoP: 4614 langaton palopainike

Tekninen kuvaus: Panasonic 4614 langaton palopainike

Tuote-esite: Panasonic 4614 langaton palopainike

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4614-langaton-palopainike/