



PANASONIC

Panasonic 5017 COM-silmukkakortti

Tuotekoodi 42630 · Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat

COM-silmukkakortti Panasonic EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksen emokortille. Jokainen kortti vastaa yhdestä COM-silmukasta, johon voidaan liittää enintään 253 osoitteellista laitetta.

- Yksi kortti per COM-silmukka, keskuksessa neljä korttia
- Enintään 253 silmukkalaitetta silmukkaa kohden
- Enintään 128 oikosulkuerotinta silmukassa alisilmukoineen
- Silmukkavirta enintään 350 mA, LPS-lähtö
- Varaosa EBL512 G3 5000S/5001S -keskuksiin

Tuotekuvaus

Panasonic 5017 on EBL512 G3 -paloilmoitinkeskuksen COM-silmukkakortti. Keskuksen emokortille asennetaan neljä COM-silmukkakorttia, jotka kiinnitetään levyllä ja jotka liittyvät suoraan emokorttiin. Kortti on tarkoitettu varaosaksi 5000S-sarjan keskuksiin.

COM-silmukka

Keskuksessa on neljä COM-silmukkaa (0–3), jotka kytketään emokortin riviliittimeen J5. Kuhunkin silmukkaan voidaan liittää enintään 253 COM-silmukkalaitetta (osoitteet 001–253; voi vaihdella ohjelmistoversion mukaan). Keskus lähettää tietoa vaihtamalla silmukan napaisuutta. Silmukkajännite liittimissä on 25,0 V ± 1,5 V ja silmukkavirta enintään 350 mA. Silmukat ovat LPS-lähtöjä (Limited Power Source).

Silmukkaan voidaan liittää enintään 128 oikosulkuerotinta alisilmukat mukaan lukien, jolloin silmukka jakautuu enintään 129 segmenttiin. Oikosulun sattuessa vain vikaantunut segmentti kytkeytyy irti. EN 54-2 edellyttää yhden oikosulkuerottimen 32 hälytyspistettä kohden. Kukin COM-silmukka voi sisältää enintään neljä alisilmukkaa, jotka liitetään virtalähteeseen 4466 asennetun kortin 4585 kautta.

Asennus

Silmukkakaapelin johdinkoko on 0,3–2 mm². Silmukkalaitteiden määrä ja tyyppi suhteessa kaapelin pituuteen ja tyyppiin mitoitetaan EBL512 G3:n suunnitteluohjeen mukaisesti.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42630
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Varaosat
Silmukkajännite	25,0 V ± 1,5 V
COM-silmukkavirta	Enintään 350 mA
Osoitealue	001–253
Kapasiteetti	Enintään 253 laitetta ja 128 oikosulkuerotinta silmukassa
Liitäntä	Emokortin riviliitin J5, johdin 0,3–2 mm ²
Yhteensopivuus	EBL512 G3 5000S/5001S, emokortti 5012

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): EBL512 G3 5000 ja 5001

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5017-com-silmukkakortti/