



PANASONIC

Panasonic 5090-1 EBL512 G3 -keskuksen TLON-liikennöintikortti

Tuotekoodi 41063 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

TLON-liikennöintikortti, jolla Panasonic EBL512 G3 -paloilmoitinkeskus liitetään TLON-verkkoon. Verkkoon voi kytkeä enintään 30 keskusta, jotka jakavat keskenään kaikki tiedot.

- Liittää EBL512 G3 -keskuksen TLON-verkkoon (LonWorks TP/FT-10)
- Enintään 30 keskusta samassa verkossa
- Kaksi korttia / keskus kahdennettua verkkoa varten
- Muuntajaerotettu FTT-10-liitäntä
- Verkkokaapelin pituus enintään 900 m / kanava

Tuotekuvas

Panasonic 5090 on TLON-liikennöintikortti, jolla EBL512 G3 -paloilmoitinkeskukset liitetään toisiinsa TLON-verkoksi. Verkossa voi olla enintään 30 keskusta ja jokaisella keskuksella on pääsy koko järjestelmän tietoihin. Verkkoa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun järjestelmässä käytetään näytöttömiä 5001-keskuksia, jotka eivät toimi itsenäisesti.

Kortti on muuntajaerotettu FTT-10-liitäntä, joka tukee LonWorks TP/FT-10 -väylätopologiaa. Keskuksen emokortilla on paikat kahdelle kortille. Yhdellä kortilla muodostetaan yksinkertainen verkko ja kahdella kahdennettu verkko: normaalisti liikenne kulkee verkossa 0 ja vian (katkos tai oikosulku) sattuessa keskuksset siirtyvät käyttämään verkkoa 1, jota valvotaan jatkuvasti. Suurimman käyttövarmuuden ja EN 54-2:n vaatimusten vuoksi valmistaja suosittelee kahdennettua verkkoa.

Asennus ja käyttöönotto

Verkkokaapelina käytetään Belden 7703 NH -kaapelia (1 pari, 22 AWG) tai vastaavaa ja yhden kanavan kaapelipituus saa olla enintään 900 m. Pidempiin etäisyyksiin käytetään reitittämiä tai kuituyhteyttä. COM-silmukan kaapeleita ei tule käyttää TLON-verkossa. Verkko määritetään ja asennetaan TLON Manager -ohjelmalla, joka myös jakaa keskusnumerot. Yksittäin toimivaan keskukseseen korttia ei tarvita.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41063
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
Liitäntä	FTT-10, LonWorks TP/FT-10
Kapasiteetti	Enintään 30 keskusta / verkko
Kaapeli	Belden 7703 NH (1 x 2 x 22 AWG) tai vastaava
Kaapelipituus	Enintään 900 m / kanava
Asennustapa	EBL512 G3 -keskuksen emokortille (2 paikkaa)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: Panasonic 5090-1 EBL512 G3 TLON-liikennöintikortti

Tekninen kuvaus (sarja): EBL512 G3 5000 ja 5001

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-5090-1-eb1512-tlon-liikennontikortti/