



PANASONIC

Panasonic 6377 kanavailmaisinkammio UG-4

Tuotekoodi 42400 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet

Kanavailmaisinkammio (Uniguard-4) savun havaitsemiseen ilmanvaihtokanavista. Kammioon asennetaan savuilmaisin ja venturiputki johtaa kanavan ilman ilmaisimen läpi.

- Kanavan ilmannopeus 0,5–20 m/s
- Venturiputki 0,6 m, jatkettavissa 1,06 m:n jatkoputkella
- Testireikä kannessa, virtausosoitin
- Asennus kanavan mille tahansa sivulle
- Kiinnike 6382 pyöreille ja eristetyille kanaville
- IP54



Tuotekuvaus

Panasonic 6377 on Uniguard-4-kanavailmaisinkammio, joka havaitsee savun ilmanvaihtokanavista. Kammio ja venturiputki on suunniteltu niin, että kanavan ilmavirta ohjautuu tasaisesti koko kanavan poikkileikkaukselta ilmaisimen läpi, kun kanavan ilmannopeus on 0,5–20 m/s. Kammioon asennetaan savuilmaisin kantoineen; datalehdessä on kytkentäohjeet osoitteellisille kannoille 3312 ja 3312F/FL (ilmaisimien 4401) sekä 2324 (ilmaisimien 4452W).

Venturiputkia on kahta pituutta: vakioputki 0,6 m ja jatkoputki 1,06 m, jota käytetään yli 0,6 m:n levyisissä kanavissa. Alumiiniputken voi lyhentää tarvittavaan mittaan. Jos kanavan ilmavirta on pieni, voidaan käyttää 0,6 m:n putkea, jossa on sisäänrakennettu puhallin. Kannessa on testireikä toimintatestiä varten ja mukana tuleva punainen virtausosoitin näyttää, että ilma virtaa kammion läpi oikein.

Asennus

Kammio voidaan asentaa kanavan mille tahansa sivulle, nuoli ilmavirran suuntaan. Sijoituspaikan etäisyyden peltiin, suodattimeen tai kanavan suunnanmuutokseen tulee olla vähintään 3 × kanavan halkaisija ennen ja 5 × halkaisija jälkeen. Kanavaan porataan Ø 38 mm:n reikä ja putken tulee ulottua noin 90 %:iin kanavan leveydestä. Pyöreisiin ja eristettyihin kanaviin käytetään kiinnikettä 6382 (kanavan halkaisija alkaen 100 mm). Kylmissä tiloissa kammio suojataan eristyksellä tai ulkona suojakuvulla kondensoitumisen estämiseksi.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	42400
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Kanavailmaisimet
Mitat	228 × 187 × 184 mm
Paino	690 g (kotelo)

Väri	Harmaa (RAL 7040)
Materiaali	ABS
IP-luokitus	IP54
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Kosteus	Enintään 99 % RH, ei tiivistyvä
Ilmannoisuus	0,5–20 m/s
Asennustapa	Ilmanvaihtokanavan kylkeen, reikä Ø 38 mm

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 6377 kanavailmaisinkammio UG-4

Sertifikaatti: DoC: 6377 kanavailmaisinkammio UG-4

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-6377-kanavailmaisinkammio/