



PANASONIC

Panasonic Aspect Grizzle AE2010GN-S näytteenottoilmaisoin, stand-alone, matala herkkyys

Tuotekoodi 60103 · Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet

Stand-alone-mallinen Aspect-näytteenottoilmaisoin, jossa on Grizzle-savuanturit (C/C-). Kaksi ilmaisualuetta, sisäänrakennettu virtalähde ja akkutila. EN 54-20, luokat B ja C.

- Testattu EN 54-20:n mukaan (luokat B ja C) ja EN 54-4:n mukaan, CPR 0786-CPR-21084
- Grizzle-savuanturisarja SENSORKIT-GN: C/C-, pölyiset tilat
- Kaksi ilmaisualuetta, putkistoa enintään 2 x 100 m
- Liitetään tavanomaiseen ryhmätuloon 4461-yksikön kautta
- Sisäänrakennettu 230 V AC -virtalähde, tila varmistusakulle
- Asetukset Aspect Tool B -sovelluksella (BLE), IP44



Tuotekuvaus

AE2010GN-S on Panasonicin Aspect-sarjan näytteenottoilmaisoin, jossa on kaksi Grizzle-optista savuanturia. Kummallakin putkella on oma ilmaisukammionsa, joten ilmaisoin erottaa kaksi ilmaisualuetta. Laitteessa on sisäänrakennettu virtalähde, suodattimet ja tila varmistusakulle. Kotelo on anodisoitua alumiinia ja ylipaineinen rakenne estää pölyn ja kosteuden pääsyn elektroniikkaan.

Ilmaisimessa on anturisarja SENSORKIT-GN (C/C-). Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan vähemmän herkkä anturisarja on tarkoitettu pölyisiin tiloihin. Herkkyyden voi asettaa alueittain ja erikseen päivälle ja yölle Aspect Tool B -sovelluksella, joka yhdistyy ilmaisimeen Bluetoothilla (BLE).

Stand-alone-malli liitetään paloilmoitinkeskuksen tavanomaiseen ryhmätuloon 4461-yksikön kautta. Keskus saa palo- ja vikailmoitukset, mutta ei erota alueita toisistaan; hälyttävä alue näkyy ilmaisimen etupaneelissa. Panasonicin datalehden mukaan stand-alone-version tilauskoodissa P korvataan S:llä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	60103
Valmistaja	Panasonic
Valmistajan koodi	AE2010GN-S
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet
Käyttöjännite	230 V AC, 50 Hz (valinnaisesti 12–24 V DC)

Virrankulutus	Keskimäärin 500 mA, enintään 1,7 A
Näytteenottoputket	2
Anturit	2 × Grizzle (SENSORKIT-GN, C/C-)
Ilmaisluokka	EN 54-20, luokat B ja C
Putkiston enimmäispituus	2 × 100 m
Akku	Sisäinen 7 Ah tai 18 Ah (LiFePO4)
Äänenpainetaso	55 dB / 1 m (AU 002:lla 45–50 dB)
Bluetooth	BLE (Aspect Tool B)
IP-luokitus	IP44
Käyttölämpötila	–30...+55 °C
Kosteus	Enintään 98 %
Materiaali	Alumiiniprofili, PC/ABS-päädyt
Mitat	272 × 530 × 143 mm (L × K × S)
Paino	6,6 kg
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-20, EN 54-4
CPR	0786-CPR-21084
VdS-hyväksyntä	G218069

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: Grizzle AE2010G-P, AE2010G-S

Tekninen kuvaus: Aspect AE2010

Tuoteluettelo (sarja): Aspect AE2010 -lisävarusteet

Esite (sarja): Aspect-näytteenottojärjestelmä

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-ae2010gn-s-grizzle/