



EMEX

PAP MX IP65 opas- ja turvavalo

Tuotekoodi 830010 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen IP65-luokan valaisin, joka toimii joko poistumisreittivalaisimena tai turvavalaisimena. Tarkoitettu vaativiin tiloihin, kuten pysäköintihalleihin, teollisuuteen ja ulos.

- Kaksi toimintoa: opasvalo tai turvavalaisin, valinta DIP-kytkimellä
- IP65, käyttölämpötila -20...+45 °C
- 3 h:n akkuvarmennus, NiMH 2,4 V 2 400 mAh
- Mukana 4 piktogrammia: ylös, alas, vasen, oikea
- Kaksipuolinen kansi 930016 lisävarusteena
- Katseluetäisyys 25 m, seinä- tai kattoasennus



Tuotekuvaus

MX IP65 on osoitteellinen valaisin, jota voidaan käyttää joko poistumisreittivalaisimena tai turvavalaisimena. Käyttötapa valitaan valaisimen piirilevyn DIP-kytkimellä; tehdasasetus on turvavalaisin. Opasvalona valaisin palaa jatkuvasti ja koko piktogrammi on valaistu, katseluetäisyys on 25 m. Turvavalaisimena se syttyy vain sähkökatkon tai hätätilanteen aikana. Kotelointiluokka IP65 tekee siitä sopivan pysäköintihalleihin, teollisuustiloihin ja ulkokäyttöön.

Valaisin liitetään Panasonicin paloilmoinjärjestelmän COM-silmukkaan, jolloin keskus valvoo sen kuntoa. Sisäinen NiMH-akku (2,4 V, 2 400 mAh) antaa 3 tunnin varakäyntiajan. Automaattiset toiminta-, akku- ja kestopitestit sekä merkkivalo kertovat laitteen tilan. Toimituksessa on neljä piktogrammia (ylös, alas, vasen, oikea); kaksipuolista opastetta varten on saatavana lisävarusteena kaksipuolinen kansi 930016, jonka mukana tulevat ylös- ja alas-piktogrammit.

Asennus

Valaisin asennetaan seinälle tai kattoon. COM-silmukka kytketään piirilevyn SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n käyttöjännite E+- ja E--liittimiin. Osoite (1-253) asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414 NORMAL-tilaan (EBL512 G3). Suositeltu johdinhalkaisija on 0,6-1,2 mm.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	830010
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Katseluetäisyys	25 m
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12-32 V DC)
Valonlähde	LED

Ottoteho	Opasvalo 1,0 W, turvavalaisin 0,6 W
Akku	NiMH 2,4 V, 2 400 mAh
IP-luokitus	IP65
Väri	Valkoinen
Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Käyttölämpötila	-20...+45 °C
Tuotenumero (Emex)	830010
Valaistusvoimakkuus	0,5–5 lx
Virrankulutus (lepo)	4 mA
Varakäyntiaika	3 h
Mitat	79 × 136 × 356 mm
Paino	930 g
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Osoitealue	1–253
Asennustapa	Seinä- tai kattoasennus
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: MX IP65

Yhteensopivuustodistus: Panasonic–Emex

Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje: MX-valot

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pap-mx-ip65-opas-ja-turvavallo/