



EMEX

PAP MX Outdoor -turvavalo

Tuotekoodi 830020 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen IP65-turvavalaisin ulkoalueille ja kylmiin tiloihin. Valaisin ja elektroniikkayksikkö ovat erillään, joten valaisimen voi asentaa jopa -30 °C:n olosuhteisiin.

- Valaisin kestää -30...+45 °C, elektroniikkayksikkö -20...+45 °C
- Erillinen valaisin ja elektroniikkayksikkö, välissä 2 m:n palonkestävä kaapeli
- IP65, 3 h:n akkuvarmennus
- Asennuskorkeus 2–7,5 m, seinä- tai kattoasennus
- Osoitteellinen, valvotaan paloilmoitinkeskukselta



Tuotekuvaus

MX Outdoor on osoitteellinen turvavalaisin ulkoalueille ja kylmiin tiloihin, kuten pakkasvarastoihin, pysäköintihalleihin ja teollisuuteen. Valaisin syttyy vain sähkökatkon tai hätätilanteen aikana (non-maintained) ja valaisee esimerkiksi poistumisoven edustan. Normaalitylessa se ottaa virran käyttöjännitelinjasta ja hätätilassa sisäinen akku antaa 3 tunnin varakäyntiajan.

MX Outdoor koostuu aina kahdesta osasta: pienikokoisesta LED-valaisimesta ja erillisestä elektroniikkayksiköstä, joiden välissä on 2 metrin palonkestävä kaapeli. Valaisimen voi asentaa kylmään tilaan jopa -30 °C:seen, kun taas elektroniikkayksikkö asennetaan sisätiloihin tai tilaan, jonka lämpötila on vähintään -20 °C. Molemmat osat ovat IP65-luokiteltuja. Keskus valvoo valaisimen kuntoa ja laite tekee automaattisesti toiminta-, akku- ja kestotestit.

Asennus

Metalliprofiili kiinnitetään seinälle tai kattoon 2–7,5 metrin korkeudelle ja valaisin painetaan profiliin haluttuun kulmaan. Tämän jälkeen asennetaan elektroniikkayksikkö ja kytketään valaisimen kaapeli. COM-silmukka ja 24 V:n käyttöjännite kytketään elektroniikkayksikköön. Vaihtoakku on g10007.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	830020
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12–32 V DC)
Valonlähde	LED
Käyttölämpötila	Valaisin -30...+45 °C, elektroniikkayksikkö -20...+45 °C
Akku	NiMH 2,4 V (vaihtoakku g10007)

IP-luokitus	IP65
Väri	Valkoinen
Materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Tuotenumero (Emex)	830020
COM-silmukavirta	1,5 mA (lepo), 2,9 mA (aktiivinen)
Varakäyntiaika	3 h
Valaistusvoimakkuus	1–10 lx
Mitat	Valaisin 72 × 45 × 50 mm, elektroniikkayksikkö 104 × 104 × 48 mm
Paino	Valaisin 159 g, elektroniikkayksikkö 242 g
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Osoitealue	001–253
Asennustapa	Seinä- tai kattoasennus, korkeus 2–7,5 m
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo: Emex-tuotteet ja varaosat

Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light

Tuote-esite: PAP MX Outdoor -turvavalo

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pap-mx-outdoor-turvavalo/