



PANASONIC

Panasonic PAVA-DFMS palokunnan kuulutuskoje

Tuotekoodi PAVA-DFMS · Äänievakuointijärjestelmät > Kuulutuskojeet

PAVA-äänievakuointijärjestelmän palokunnan kuulutuskoje hälytyskuulutuksiin, yleisiin kuulutuksiin ja alueiden valintaan. Valvottu mikrofoni ja järjestelmäliitäntä, evakuointipainike ja kolme ohjelmoitavaa painiketta.

- Hyväksytty EN 54-16
- Valvottu mikrofoni ja liitäntä järjestelmään
- Evakuointipainike ja kolme ohjelmoitavaa painiketta
- Kuulutusten tallennus hätätilan aikana (black box)
- Toimii myös keskusprossessorin vian aikana (CPU-OFF-kytkin)
- Laajennettavissa viidellä ABT-EKB-20M-laajennusyksiköllä



Tuotekuvaus

PAVA-DFMS on Panasonicin PAVA-äänievakuointijärjestelmän palokunnan kuulutuskoje. PAP:n suomenkielisessä datalehdessä se on valmistajan koodilla ABT-DFMS. Kuulutuskojeella tehdään hälytyskuulutukset ja yleiset kuulutukset, valitaan kuulusalueet ja lähetetään valmiita äänitiedotteita. Toimintopainikkeiden toiminnot määritetään kohteen mukaan.

Kuulutuskoje on valvottu laite. Se havaitsee painikkeen vian ja äänipolun vian mikrofoniin asti. Kuulutuskoje toimii keskusyksiköiden kanssa redundanttissa renkaassa ja voi toimia myös järjestelmän keskusyksikön korvaajana. CPU-OFF-kytkimellä ilmoitukset lähetetään kaikille alueille ilman keskusyksikön osallistumista, myös keskusprossessorin vian aikana.

Tallennustoiminto (black box) tallentaa kaikki hätätilan aikana tehdyt kuulutukset. Sisäpuhelintoiminnolla kuulutuskoje kommunikoi järjestelmän muiden kuulutuskojeiden kanssa. Yhteys järjestelmään kulkee valokuidulla SFP-moduulien kautta tai Cat 5e -kaapelilla. Kuulutuskoje saa virran PoE:n kautta tai erillisestä EN 54-4 -teholähteestä. Siihen voi liittää enintään viisi ABT-EKB-20M-laajennusyksikköä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	PAVA-DFMS
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Kuulutuskojeet
Virransyöttö	PoE tai erillinen EN 54-4 -teholähde, 48 V DC
Virrankulutus	Enintään 266 mA (48 V DC, viisi laajennusyksikköä)
Liitäntä	Valokuitu (SFP-moduuli, SC/LC, monimuoto tai yksimuoto) tai UTP Cat 5e
Painikkeet	Evakuointipainike ja 3 ohjelmoitavaa painiketta

Laajennettavuus	Enintään 5 ABT-EKB-20M-laajennusyksikköä
Tulot	2 ohjelmoitavaa tuloa, galvaanisesti erotettu
Relelähtö	2 ohjelmoitavaa (NO/NC), enintään 1 A, 50 V, 30 W
Mikrofoni	Käsimikrofoni, kierrejohto 1,5 m, DIN-liitin
Monitorikaiutin	0,5 W, 78 dB(A) (1 m, 1 W), 450 Hz–8 kHz
IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	0...+60 °C
Varastointilämpötila	–20...+70 °C
Kosteus	15–80 % (käyttö), 5–95 % (varastointi)
Mitat	150 × 55 × 210 mm (L × K × S)
Paino	1,4 kg
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16
CPR	1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-DFMS (PAVA-DFMS) palokunnan kuulutuskoje

Datalehti: ABT-DFMS palokunnan kuulutuskoje (Ambient System)

Asennusohje: ABT-DFMS PoE-muuntimen vaihto

Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä

Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-DCE-20230120

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pava-dfms/