



PANASONIC

Panasonic PAVA-DMS-LCD kuulutuskoje kosketusnäytöllä

Tuotekoodi PAVA-DMS-LCD · Äänievakuointijärjestelmät > Kuulutuskojeet

Alueellinen kuulutuskoje PAVA-äänievakuointijärjestelmään. 4,5 tuuman kosketusnäyttö, viisi ohjelmoitavaa painiketta, sisäänrakennettu kaiutin ja sisäpuhelintoiminto.

- Hyväksytty EN 54-16
- 4,5 tuuman kosketusnäyttö valikoille ja asetuksille
- Viisi ohjelmoitavaa painiketta ja PTT-painike
- Sisäänrakennettu kaiutin ja sisäpuhelintoiminto
- Virta PoE:n kautta tai erillisestä 48 V:n teholahteesta



Tuotekuvaus

PAVA-DMS-LCD on Panasonicin PAVA-äänievakuointijärjestelmän alueellinen kuulutuskoje, jossa on 4,5 tuuman kosketusnäyttö. PAP:n suomenkielisessä datalehdessä se on valmistajan koodilla ABT-DMS-LCD. Valikoissa liikutaan ja asetuksia muutetaan kosketusnäytöllä tai näytön vieressä olevilla painikkeilla.

Valmistajan datalehden mukaan kuulutuskojetta käytetään vain muihin kuin evakuointi- ja hälytyskuulutuksiin.

Kuulutuskojeessa on sisäänrakennettu kaiutin ja sisäpuhelintoiminto, jolla alueen kuulutuskojeet viestivät keskenään molempiin suuntiin. Neljään paikalliseen äänituloon voi liittää ulkoisia äänilähteitä. Kuulokkeille on oma liitäntä.

Yhteys keskusyksikköön kulkee Ethernetin (10/100BASE-TX) kautta. Virta tulee PoE:n kautta tai erillisestä 48 V:n teholahteesta. Kuulutuskojeeseen voi liittää enintään viisi ABT-EKB-20M-laajennusyksikköä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	PAVA-DMS-LCD
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Kuulutuskojeet
Näyttö	4,5 tuuman resistiivinen kosketusnäyttö, 272 × 480 pikseliä
Käyttötarkoitus	Vain muuhun kuin evakuointi- ja hälytyskäyttöön (valmistajan datalehti)
Virransyöttö	PoE (RJ45) tai erillinen teholähde 48 V / 15 W (DC-liitin 5,5/2,1 mm)
Liitäntä	Ethernet 10/100BASE-TX, 1 LAN-portti
Painikkeet	5 ohjelmoitavaa painiketta ja PTT-painike
Laajennettavuus	Enintään 5 ABT-EKB-20M-laajennusyksikköä
Mikrofoni	Kondensaattorimikrofoni hanhenkaulassa, 100 Hz–10 kHz, herkkyys –45 dB

Mikrofonitulo	Balansoitu, XLR
Tulot	4 epäsymmetristä äänituloa (2 × 3,5 mm:n stereojakki), 50 Hz–18 kHz
Lähdöt	2 audiokanavaa (monitorikaiutin, kuuloke)
Kuulokeliitäntä	3,5 mm:n minijakki
Monitorikaiutin	0,5 W, 78 dB(A) (1 m, 1 W), 450 Hz–8 kHz, halkaisija 50 mm
IP-luokitus	IP31
Käyttölämpötila	–8...+60 °C
Varastointilämpötila	–20...+70 °C
Kosteus	15–80 % (käyttö), 5–95 % (varastointi)
Mitat	150 × 55 × 210 mm (L × K × S)
Paino	1,4 kg
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16
CPR	1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-DMS-LCD (PAVA-DMS-LCD) kuulutuskoje LCD-näytöllä

Datalehti: ABT-DMS-LCD kuulutuskoje (Ambient System)

Asennusohje: ABT-DMS ja ABT-DMS-LCD PoE-muuntimen vaihto

Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä

Suoritusasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-DCE-20230120

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pava-dms-lcd/