



SECURITON

Securiton ASD 2002 näyttteenottoilmaisoin, 2 putkea

Tuotekoodi 61451 · Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet

ASD 2000 -sarjan näyttteenottoilmaisoin: 2 putkea, paikka kahdelle SSD 1030 -savuanturille (tilataan erikseen), valvonta-ala enintään 5 760 m². Asetukset Bluetoothin kautta. EN 54-20.

- Testattu EN 54-20:n mukaan, luokat A, B ja C
- Valvonta-ala enintään 5 760 m²
- 2 näyttteenottoputkea, 2 x SSD 1030, erillinen ilmavirran valvonta putkittain
- Asetukset ja huolto SecuriSmoke MobileConfig -sovelluksella (BLE)
- Putkiston suunnittelu ASD PipeFlow 3D -ohjelmalla



Tuotekuvaus

ASD 2002 on Securitonin SecuriSmoke ASD 2000 -sarjan näyttteenottoilmaisoin. Siinä on 2 putkea ja paikka kahdelle SSD 1030 -savuanturille, jotka tilataan erikseen. Anturin hälytysherkkyys on 0,01–30 %/m. Ilmavirtaa valvotaan putkittain, joten poikkeama paikantuu kanavaan.

Asetukset, käyttöönotto ja huolto tehdään SecuriSmoke MobileConfig -sovelluksella Bluetoothin (BLE) kautta. Putkiston voi suunnitella ASD PipeFlow 3D -ohjelmalla pohjapiirustuksen päälle. Laite kiinnitetään MOP 200x -asennuslevyyn, jonka voi asentaa seinään etukäteen.

Liitäntöinä ovat releet, tulot ja avoimen kollektorin lähtö. Kotelo on antrasiitinharmaa (NCS S 8005 R80B) ja IP54-luokiteltu.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61451
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	ASD 2002 (11-2100004-01-01)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet
Käyttöjännite	14–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	≈ 447 mA (24 V DC)
Virrankulutus (hälytys)	≈ 468 mA (24 V DC)
Näytteenottoputket	2
Anturit	2 x SSD 1030 (tilataan erikseen)

Herkkyysalue (hälytys)	0,01–30 %/m
Ilmaisinluokka	EN 54-20, luokat A, B ja C
Valvonta-ala	Enintään 5 760 m ²
Putkiston enimmäispituus	700 m (kaukaisin imureikä 2 × 115 m)
Imureikien enimmäismäärä	A 62, B 160, C 240
Imureiän halkaisija	2–7 mm
Bluetooth	BLE (SecuriSmoke MobileConfig)
Äänenpainetaso	21–40 dB(A)
IP-luokitus	IP54
Käyttölämpötila	–20...+60 °C
Varastointilämpötila	–30...+70 °C
Materiaali	PC-ABS, UL 94-V0
Väri	Antrasiitti (NCS S 8005 R80B)
Mitat	265 × 431 × 148,8 mm
Paino	3 981 g (anturin kanssa)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-20
VdS-hyväksyntä	G 225014
CPR	0786-CPR-21864

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Tekninen kuvaus: ASD 2002

CPR-todistus: 0786-CPR-21864, ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Suoritusasoilmoitus (DoP): CPR-11-25-114, ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Sertifikaatti: VdS-hyväksyntä: G 225014, ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Dokumentti: Käyttöönottopöytäkirja ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-asd-2002/