



SECURITON

Securiton ASD 532 näyttteenottoilmaisain, 1 putki

Tuotekoodi 61302 · Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet

Näytteenottoilmaisain pieniin ja keskisuuriin valvonta-alueisiin. Yksi näytteenottoputki ja savutasonäyttö. SSD 532 -savuanturi tilataan erikseen. EN 54-20, luokat A, B ja C.

- > Testattu EN 54-20:n mukaan, luokat A, B ja C
- > Valvonta-ala enintään 1 280 m² ja putkistoa enintään 120 m
- > Savutason pylväs näyttö
- > Käyttöönotto laitteessa (EasyConfig) tai ASD Config -ohjelmalla
- > Kaksi paikkaa lisämoduuleille, esimerkiksi RIM 36 ja SIM 35



Tuotekuvaus

ASD 532 on Securitonin SecuriSmoke-sarjan näytteenottoilmaisain pieniin ja keskisuuriin valvonta-alueisiin. Siinä on yksi näytteenottoputki ja paikka yhdelle SSD 532 -savuanturille, joka tilataan erikseen. Mitattu savutaso näkyy kannen pylväs näytössä. Ilmavirran valvonta havaitsee putken tukkeutumisen ja katkeamisen.

Käyttöönotto ja asetukset tehdään laitteessa (EasyConfig) tai ASD Config -ohjelmalla. Putkiston voi mitoittaa ASD PipeFlow -ohjelmalla. Puhaltimella on kolme nopeustasoa.

Kahteen lisämoduulipaikkaan voi asentaa RIM 36 -relemoduulin, SIM 35 -verkkomoduulin tai XLM 35 -silmukkamoduulin. SIM 35:llä ilmaisimen voi liittää RS-485-verkkoon ja valvoa sitä keskitetysti.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61302
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	ASD 532 (11-2000003-01-04)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet
Käyttöjännite	14–30 V DC
Virrankulutus (lepo)	≈ 100 mA (24 V DC)
Virrankulutus (hälytys)	≈ 115 mA (24 V DC)
Näytteenottoputket	1
Anturit	SSD 532-3 (tilataan erikseen)
Ilmaisineluokka	EN 54-20, luokat A, B ja C

Valvonta-ala	Enintään 1 280 m ²
Putkiston enimmäispituus	120 m
Imureikien enimmäismäärä	A 8, B 12, C 16
Imureiän halkaisija	2–7 mm
Lisämoduulipaikat	2 (RIM 36, SIM 35, XLM 35)
Näyttö	Savutason pylväsnäyttö
Äänenpainetaso	25 / 31 / 39 dB(A) / 1 m (puhallintasot I / II / III)
IP-luokitus	IP54
Käyttölämpötila	–20...+60 °C
Varastointilämpötila	–30...+70 °C
Materiaali	ABS-seos, UL 94-Vo
Mitat	195 × 333 × 140 mm (L × K × S)
Paino	2 000 g (SSD 532 -anturin kanssa)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-20, EN 54-27
VdS-hyväksyntä	G 215101
CPR	0786-CPR-21483

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ASD 532

Tekninen kuvaus: ASD 532

Asennusohje: ASD 532

Käyttöohje: Huolto-ohje ASD 532

CPR-todistus: 0786-CPR-21483, ASD 532

Suoritusasoilmoitus (DoP): CPR-11-16-107, ASD 532

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: ASD 532

Sertifikaatti: VdS-hyväksyntä: G 215101, ASD 532

Dokumentti: Käyttöönottopöytäkirja ASD 532

Käyttöohje (sarja): ASD Config 2.6.0

Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Esite (sarja): SecuriSmoke ASD

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-asd-532/