



SECURITON

Securiton ASD 533-1 näytteenottoilmaisain, 1 putki

Tuotekoodi 61303 · Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet

Näytteenottoilmaisain keskisuuriin valvonta-alueisiin. Yksi näytteenottoputki ja valmiiksi asennettu SSD 533 -savuanturi, neljä lisämoduulipaikkaa. EN 54-20, luokat A, B ja C.

- Testattu EN 54-20:n mukaan, luokat A, B ja C
- Valvonta-ala enintään 1 920 m² ja putkistoa enintään 200 m
- SSD 533 -savuanturi sisältyy, hälytysherkyys 0,02–10 %/m
- Neljä paikkaa lisämoduuleille (RIM 35, SIM 35, XLM 35, MCM 35)
- Käyttöjännite 10,5–30 V DC, IP54



Tuotekuvaus

ASD 533-1 on Securitonin SecuriSmoke-sarjan näytteenottoilmaisain keskisuuriin valvonta-alueisiin. Siinä on yksi näytteenottoputki ja valmiiksi asennettu SSD 533 -savuanturi. Anturin hälytysherkyys on 0,02–10 %/m ja esihälytykset voi asettaa 10–90 %:iin hälytyskynnyksestä. Ilmavirran valvonta havaitsee putken tukkeutumisen ja katkeamisen.

Käyttöönotto ja asetukset tehdään laitteessa (EasyConfig) tai ASD Config -ohjelmalla. Putkisto voi olla symmetrinen tai ASD PipeFlow -ohjelmalla mitoitettu epäsymmetrinen.

Neljään lisämoduulipaikkaan voi asentaa RIM 35 -relemoduulin, SIM 35 -verkkomoduulin, XLM 35 -silmuikkamoduulin ja MCM 35 -muistikorttimoduulin. Ilmaisimessa on myös USB- ja RS-485-liitännät.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61303
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	ASD 533-1 (11-2000001-01-04)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Keskukset ja ilmaisimet
Käyttöjännite	10,5–30 V DC
Virrankulutus (lepo)	≈ 130 mA (24 V DC)
Virrankulutus (hälytys)	≈ 160 mA (24 V DC)
Näytteenottoputket	1
Anturit	SSD 533 (sisältyy)

Herkkyysalue (hälytys)	0,02–10 %/m
Herkkyysalue (esihälytykset)	0,002–9 %/m
Ilmaisluokka	EN 54-20, luokat A, B ja C
Valvonta-ala	Enintään 1 920 m ²
Putkiston enimmäispituus	200 m
Imureikien enimmäismäärä	A 16, B 50, C 50
Imureiän halkaisija	2–7 mm
Lisämoduulipaikat	4 (RIM 35, SIM 35, XLM 35, MCM 35)
Äänenpainetaso	34 dB(A) / 1 m
IP-luokitus	IP54
Käyttölämpötila	–20...+60 °C
Varastointilämpötila	–20...+70 °C
Materiaali	ABS-seos, UL 94-Vo
Mitat	265 × 397 × 148 mm (L × K × S)
Paino	3 535 g (SSD 533 -anturin kanssa)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-20
VdS-hyväksyntä	G 212163
CPR	0786-CPR-21207

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ASD 533

Tekninen kuvaus: ASD 533

CPR-todistus: 0786-CPR-21207, ASD 533

Suoritusasoilmoitus (DoP): CPR-11-24-100, ASD 533

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: ASD 533

Sertifikaatti: VdS-hyväksyntä: G 212163, ASD 533

Dokumentti: Käyttöönottopöytäkirja ASD 533

Käyttöohje (sarja): ASD Config 2.6.0

Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Esite (sarja): SecuriSmoke ASD

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-asd-533-1/