SECURITON

Securiton HEAT 3.5 ABS lämmitettävä imupiste pakkastiloihin

Tuotekoodi 61394 · Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Lämmitettävä imupistesarja, joka estää imureiän jäätymisen pakkastiloissa. ABS-T-haara ja lämmitysvastus, laskentahalkaisija 3,5 mm, värimerkintä sininen.

- Pakkastiloihin −30 °C:seen asti, ASD 535
- ASD PipeFlow -laskennan halkaisija 3,5 mm, imuaukko 6,1 mm
- ABS-T-haara, lämmitysvastus 220 Ω
- Värimerkintä sininen

Tuotekuvaus

HEAT 3.5 ABS on Securitonin lämmitettävä imupistesarja ASD 535 -näytteenottoilmaisimen putkistoon pakkastiloissa −30 °C:seen asti. Sarjassa on ABS-T-haara, lämmitysvastus ja kuumuutta kestävästä materiaalista puristettu imuaukko. Lämmitys estää imureiän jäätymisen.

Tuotenimen 3,5 mm on ASD PipeFlow -laskennassa käytettävä halkaisija ja imuaukon todellinen halkaisija on 6,1 mm. Sarja on merkitty värillä (sininen). Vastukset kytketään SLW 0.5 -silikonikaapelilla ja syöttö tuodaan putkistoon WCU 535 PC -jakorasian kautta.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61394
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	HEAT 3.5 ABS (50-0500452-02-01)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet
Imureiän halkaisija	6,1 mm (laskenta 3,5 mm)
Halkaisija	25 mm (putki)
Resistanssi	220 Ω
Materiaali	ABS
Merkintä	Sininen
Käyttölämpötila	−30 °C:seen
Yhteensopivuus	ASD 535

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: HEAT ABS
Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-heat-3-5-abs/