



SECURITON

Securiton MFS 25 magneettisuodatin näytteenottoputkistoon

Tuotekoodi 61422 · Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto

Magneettisuodatin metallipitoisen pölyn erottamiseen ilmanäytteestä, esimerkiksi kiskokuljetinten tiloihin. Täydentää pölysuodatinta.

- Neodyymimagneetti vaihdettavan muovipatruunan sisällä
- Ei painehäviötä, ei vaikuta imumäärään
- Sisältää supistukset 5/4" → 40 mm ja 40 → 25 mm
- ASD 531, 532, 533 ja 535

Tuotekuvaus

MFS 25 on Securitonin magneettisuodatin, joka erottaa ilmanäytteestä metallipitoista pölyä. Datalehden mukaan metallipölyn hiukkaskoko on osin sama kuin savuhiukkasten, joten tavallinen pölysuodatin ei erota sitä. Suodatinta käytetään esimerkiksi kiskoilla kulkevien kuljetinjärjestelmien tiloissa.

Voimakas neodyymimagneetti on vaihdettavan muovipatruunan sisällä ja ilma virtaa patruunan ohi. Painehäviötä ei synny, joten suodatin ei vaikuta ilmaisimen imumäärään. Valmistaja suosittelee käyttämään sitä yhdessä pölysuodatinyksikön kanssa ja tarkastamaan patruunan neljännesvuosittain.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61422
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	MFS 25 (11-2300104-01-01)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto
Putkiliitäntä	5/4" (supistukset 40 mm ja 25 mm mukana)
Käyttölämpötila	-30...+60 °C
Materiaali	PC
Mitat	315 × 125 × 100 mm (K × L × S)
Yhteensopivuus	ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: MFS 25

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-mfs-25/