



SECURITON

Securiton NCU 900 FidesPort-verkkoyksikkö

Tuotekoodi 61354 · Näytteenottojärjestelmät > Verkko, ohjaus ja ohjelmistot

Verkkoyksikkö näytteenottoilmaisimien verkottamiseen RS-485:llä ja Ethernetillä sekä liittämiseen ylemmän tason järjestelmiin Modbusilla tai SNMP:llä. 19 tuuman räkki.

- > Enintään 100 ilmaisinta
- > Modbus tai SNMP ylemmän tason järjestelmiin
- > 19 tuuman räkki, 1U (483 × 44 × 169 mm)

Tuotekuvaus

NCU 900 on Securitonin FidesNet-järjestelmän verkkoyksikkö (FidesPort). Se verkottaa näytteenottoilmaisimet RS-485:llä ja Ethernetillä ja liittää ne ulkoisiin järjestelmiin. Ilmaisimien mittausdataa voi välittää esimerkiksi datakeskusten hallintajärjestelmiin. Tuoteluettelon mukaan liitäntä ylemmän tason järjestelmiin tehdään Modbus- tai SNMP-protokollalla.

Verkossa voi olla enintään 100 ilmaisinta. RS-485-verkon pituus ilmaisimien puolella on enintään 1 000 m ja Ethernet-yhteys osapuolten välillä enintään 100 m. NCU 900 asennetaan 19 tuuman räkkiin ja sen syöttö on 18–30 V DC tai PoE.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61354
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	NCU 900 (11-5000003-01-03)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Verkko, ohjaus ja ohjelmistot
Käyttöjännite	18–30 V DC tai PoE (luokka 3)
Virrankulutus	200 mA (24 V DC)
Laitemäärä	Enintään 100 ilmaisinta
Protokollat	Modbus, SNMP
Verkko	RS-485 (SIM 35) enintään 1 000 m, Ethernet enintään 100 m
IP-luokitus	IP20
Käyttölämpötila	0...+50 °C
Materiaali	Teräslevy, alumiini
Väri	Musta etupaneeli (RAL 9005)
Mitat	483 × 44 × 169 mm (L × K × S)
Paino	830 g

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: NCU 900

Tekninen kuvaus: NCU 900, RCU 700

Esite: FidesNet

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-ncu-900/