



SECURITON

Securiton RCU 700 FidesControl-etäohjausyksikkö

Tuotekoodi 61353 · Näytteenottojärjestelmät > Verkko, ohjaus ja ohjelmistot

Etäohjausyksikkö, jolla NCU 900:aan verkotettuja näytteenottoilmaisimia valvotaan ja käytetään keskitetysti. Enintään 100 ilmaisinta ja 50 RCU 700 -yksikköä.

- Enintään 100 ilmaisinta 50 RCU 700 -yksiköllä
- Syöttö 18–30 V DC tai PoE (luokka 3)
- Asennus 19 tuuman räkkiin RMF 19 -kehyksellä tai RWH-seinäkoteloon

Tuotekuvaus

RCU 700 on Securitonin FidesNet-järjestelmän etäohjausyksikkö. Sillä NCU 900 -verkkoyksikköön liitettyjen näytteenottoilmaisimien tilaa ja mittausarvoja valvotaan ja ilmaisimia käytetään keskitetysti. Valmistajan mukaan tyypillisiä käyttökohteita ovat vaikeasti käyttäjien saavutettavat alueet, kuten lentoasemien turva-alueet, laboratoriot ja IT-tilat sekä useiden ilmaisimien valvonta valvomosta.

FidesNetissä voi olla enintään 100 ilmaisinta ja 50 RCU 700 -yksikköä. Ilmaisimet liitetään RS-485-verkkoon SIM 35 -moduulilla ja RCU 700 liitetään NCU 900:aan Ethernetillä. Yksikkö saa syötön liittimiltä (18–30 V DC) tai PoE-kytkimeltä. Se asennetaan 19 tuuman räkkiin RMF 19-1- tai RMF 19-2 -kehyksellä tai RWH-seinäkoteloon.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61353
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	RCU 700 (11-5000004-01-03)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Verkko, ohjaus ja ohjelmistot
Käyttöjännite	18–30 V DC tai PoE (luokka 3)
Virrankulutus	290 mA (24 V DC)
Laitemäärä	Enintään 100 ilmaisinta, 50 RCU 700
Verkko	RS-485 (SIM 35) enintään 1 000 m, Ethernet enintään 100 m
Äänenpainetaso	65 dB(A) (summeri)
IP-luokitus	IP20
Käyttölämpötila	0...+50 °C
Paino	830 g

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: RCU 700

Tekninen kuvaus: NCU 900, RCU 700

Esite: FidesNet

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää: myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16