



SECURITON

Securiton TU 25 ABSRED näytteenottoputki Ø 25 mm, ABS, punainen, 3 m

Tuotekoodi 61361 · Näytteenottojärjestelmät > Putkisto ja asennustarvikkeet

Punainen ABS-näytteenottoputki, ulkohalkaisija 25 mm, pituus 3 m. Putkessa teksti "FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT".

- Näytteenottoputkisto Ø 25 mm, punainen ABS
- Käyttölämpötila -30...+60 °C (Securitonin tuoteluettelo)
- Securitonin VdS-hyväksyttyä putkistomateriaalia ASD-ilmaisimille



Tuotekuvaus

TU 25 ABSRED on Securitonin punainen ABS-näytteenottoputki näytteenottoilmaisimien putkistoihin. Ulkohalkaisija on 25 mm ja pituus 3 m. Putkessa on teksti "FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT". Putken valmistajan datalehden mukaan putkea ei saa taivuttaa eikä maalata ja putkikiinnikkeiden väli 20 °C:ssa on enintään 1,0 m.

Securitonin tuoteluettelon mukaan näytteenottoputkiston materiaalit kuuluvat ilmaisimen VdS-hyväksyntään, joten putkisto rakennetaan Securitonin hyväksymistä ja luettelemista osista. ABS-osat ovat punaisia, ulkohalkaisija on 25 mm ja ne liimataan Glue 250 ABS -liimalla. ABS-putkiston käyttölämpötila on -30...+60 °C.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61361
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	TU 25 ABSRED (11-2300049-01-01)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Putkisto ja asennustarvikkeet
Halkaisija	25 mm (ulko)
Materiaali	ABS
Väri	Punainen
Käyttölämpötila	-30...+60 °C
Pituus	3 m
Merkintä	"FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT"
Yhteensopivuus	ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535, ASD 2000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: TU 25 ABSRED

Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531-535 (DE/EN)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-tu-25-absred/