



SECURITON

Securiton WRB 25 ABS vedenerotin automaattisella tyhjennyksellä

Tuotekoodi 61424 · Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto

Vedenerotin kosteisiin tiloihin: poistaa ilmanäytteestä kondenssiveden ennen suodatinta ja ilmaisinta. Poistumassa valmistajan valikoimasta, korvaava WRB 25 ABS gg.

- Automaattinen tyhjennys
- Vedenpoistoaukko vähintään 0,5 metriä ilmaisimen alapuolelle
- Poistumassa valmistajan valikoimasta (PMI-2639), korvaava WRB 25 ABS gg



Tuotekuvaus

WRB 25 ABS on Securitonin automaattisesti tyhjenevä vedenerotin kosteisiin tiloihin. Se asennetaan näytteenottoputkeen ennen mahdollista lika-ansaa, pölysuodatinta ja ilmaisinta. Vedenerotin erottaa ilmanäytteestä kondenssiveden ja savuhiukkaset kulkevat sen läpi esteettä. Vedenpoistoaukon on oltava vähintään 0,5 metriä ilmaisimen alapuolella.

Securitonin tiedotteen PMI-2639 mukaan tämä vaaleanharmaa malli on poistumassa valmistajan valikoimasta 7.10.2026 alkaen. Korvaava teknisesti samanlainen grafiitinharmaa malli on WRB 25 ABS gg (50-0500057-02-02), joka sopii ASD 2000- ja ASD 53x -ilmaisimille.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	61424
Valmistaja	Securiton
Valmistajan koodi	WRB 25 ABS (50-0500057-01-02)
Tuoteryhmä	Näytteenottojärjestelmät > Suodattimet ja huolto
Putkiliitäntä	Ø 25 mm
Käyttölämpötila	0...+60 °C
Materiaali	ABS
Väri	Vaaleanharmaa (RAL 7035)
Mitat	160 × 250 × 90 mm (K × L × S)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: WRB 25

Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)

Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-wrb-25-abs/