

# PAP EI450 Etäohjain langaton



**TESTI** - Testipainikkeen (TEST) painaminen simuloi palovaroittimen oman testipainikkeen käyttöä. Kun painetaan etäohjaimen testipainiketta, järjestelmä testaa kaikki ilmaisimet, jotka on kytketty etäohjaimen kanssa.

**HILJENNYS** - Hiljennyspainike (HUSH) vaimentaa hälyttäneet ilmaisimet noin 10 minuutin ajaksi, jonka jälkeen järjestelmä palautuu automaattisesti normaalitilaan. Hiljennystoiminto ei estä ilmaisimien toimintaa, vaan muuttaa niiden herkkyyssasetuksia. Havaitessaan suuren määrän savua, palovaroittimet hälyttävät myös hiljennysajanjakson aikana.

**PAIKANNUS** - Paikannusnapin (LOCATE) painaminen hälytyksen yhteydessä hiljentää kaikki muut palovaroittimet, paitsi ensimmäisenä

hälyttäneen. Tällöin palon alkuperän selvittäminen nopeutuu huomattavasti. Jos järjestelmässä on tapahtunut hälytys asukkaan poissa ollessa, paikannusnapin painaminen ilmoittaa hälyttäneen ilmaisimen, vaikka itse hälytys olisi jo lakannut soimasta. Tyhjentääksesi hälytysmuistin pidä yhtäaikaisesti sekä paikannus- että testipainikkeita pohjassa viiden sekunnin ajan.

**MUISTI** - Muistipainikkeen (MEMORY) painaminen ilmoittaa tapahtuneesta hälytyksestä, kun ketään ei ollut paikalla.



# PAP EI450 Etäohjain langaton

Tekniset tiedot	
<b>Tuotekoodi</b>	EI450
<b>Valmistaja</b>	EI Electronics
<b>Yhteensopivat palovaroittimet</b>	EI140-sarja + EI168, EI160-sarja + EI168, EI208WD + EI200MRF, EI2110 + EI168, EI600-sarja + EI605MRF
<b>Varmennustapa</b>	Ei mitään
<b>Virransyöttö</b>	Akku (elinikäinen)
<b>Mitat (mm)</b>	90 x 90 x 30 mm
<b>Muuta</b>	Ilmoittaa merkkivalolla, onko kyseessä palo- vai häkähälytys