



RoLP LX Wall kanta on ideaalinen ratkaisu, kun tarvitaan äänihälytin ja vilkkuvalo samassa tuotteessa. Laitetta suositellaan seinäkiinnitykseen ja koska se tarvitsee vain yhden asennuspisteen, sitä voidaan käyttää minkä tahansa RoLP palokellon kanssa.

- EN54-23 hyväksyttynä täyttää vaatimukset näkyvyydelle 0,4 lux/m² koko alueella
- Uutta! Verkko työkalu opastamaan uusien LX-sarjan EN54-23 hyväksytyjen vilkkujen asennukseen.

TEKNISET TIEDOT

Asennuskohde	Seinä
Jännite (V DC)	9...15 - 18...28
Virrankulutus (mA)	22-37mA asetuksista riippuen.
Äänenvoimakkuus	102dB(A) (RoLP ääniasetus 3)
Coverage?	7,5 m (muutettavissa 2,5 m)
Coverage volume?	135 m ³ (15 m ³)
Coverage volume code?	W-2.4-7.5
Vilkun taajuus	1 Hz (vaihdettavissa 0,5 Hz:iin)
Ympäristön lämpötila (°C):	Käyttölämpötila -25 ... +70
Monitorointi	Käänteinen polariteetti
IP-luokitus	IP65
Enimmäisasennuskorkeus	2,4 m
Paino (g)	200
Väri	Punainen tai valkoinen
Vilkun väri	Punainen tai valkoinen
Hyväksynnät	VDS ja EN54-23