



Roshni Low Profile on markkinoiden johtava konventionaalinen palokello. Sen käyttö on levinnyt paloturvaakin laajemmalle ja sitä käytetään yleisesti myös turvallisuusratkaisuissa, prosessihälytyksissä sekä yleiseen merkinantoon.

Laaja käyttöjännitealue ja käyttäjän valittavissa oleva äänivalikoima tekevät tästä monipuolisesta palokellosta perusominaisuuksillaankin erinomaisen hyvin soveltuvan eri tarkoituksiin.

- Kovan äänitason palokello 102 dB(A)
- 32 valittavaa ääntä
- Automaattinen synkronointi
- Vaihtoehtoinen ääni kaksitasoisille hälytyksille

TEKNISEET TIEDOT

Jännite (V DC)	9...28 (9-15Vdc & 18-28Vdc järjestelmissä) 110-230 Vac kannan kanssa käytettäessä
Virrankulutus (mA)	12mA (Ääniasetus 3)
Äänenvoimakkuus	102dB(A) (Ääniasetus 3)
Äänet	32
Äänenvoimakkuuden säätö	10dB
Ympäristön lämpötila (°C):	Käyttölämpötila -25 ... +70
Monitorointi	Käänteinen polariteetti
IP-luokitus	IP54 (matala kanta, ylittää EN54-23 vaatiman IP21C) IP65 (korkea kanta, ylittää EN54-23 vaatiman IP33C)
Materiaali	ABS
Paino (g)	240 (matala kanta) 250 (korkea kanta)
Väri	Punainen tai valkoinen