



**Solista LX Wall:n muotoilu noudattaa suositun Solista Maxin ohutta linjaa. Se on saatavissa punaisena tai valkoisena. Kaksi syvyysvaihtoehtoa tekevät siitä monipuolisesti käytettävään. Sen ainutlaatuinen linssi tuottaa vaaditun valomäärän käyttämällä hyvin vähän virtaa.**

- EN54-23 hyväksyttynä täyttää vaatimukset näkyvyydelle 0,4 lux/m<sup>2</sup> koko alueella
- Uutta! Verkkotyökalu opastamaan uusien LX-sarjan EN54-23 hyväksytyjen vilkkujen asennukseen.

## TEKNISET TIEDOT

Asennuskohde	Seinä
Jännite (V DC)	9...60
Virrankulutus (mA)	10-25mA asetuksista riippuen.
Äänenvoimakkuus	102dB(A) (RoLP ääniasetus 3)
Kattavuus	7,5 m ( muutettavissa 2,5 m )
Kattavuuden tilavuus	135 m <sup>3</sup> (15 m <sup>3</sup> )
Kattavuuskoodi	W-2.4-7.5
Vilkun taajuus	1 Hz (vaihdettavissa 0,5 Hz:iin)
Ympäristön lämpötila (°C):	Käyttölämpötila -25 ... +70
Monitorointi	Käänteinen polariteetti
IP-luokitus	IP33C matalalla kannalla ja IP65 syvällä ja uppokannalla
Enimmäisasennuskorkeus	2,4 m
Paino (g)	100
Väri	Punainen tai valkoinen
Vilkun väri	Punainen tai valkoinen
Hyväksynnät	EN54-23